

AUSSENTÜREN

Geschoss	Tür- ID	Raumname	Breite, Nennmaß	Höhe, Nennmaß	Anschlag	Türtyp/Fälzung/Flügel	Zarge / Wand	Feuerfestigkeit	Labor-Schalldämmwert R _{w,P}	Schließer	Puffer WP= Wandpuffer, TP= Türpuffer Boden	Schloss	Beschlag D= Drücker, GM= Griffmulde, K=Knopf, ST= Stange	Bänder	Oberfläche	Detail	Bemerkung
2.UG	T -2.53	-2.53 Treppe 03	1,30	2,395	L	Stahlblech / Aussentürblatt / 1-flügelig	Stahlzarge/Stb 350/WD 120					PZ/Panikfunktion	K/Panikstange	3-Teilig mit Kugellagerring	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 505	gedämmt
1.UG	T -1.12.2	-1.12 AR	1,24	2,395	R	Rohrrahmentür mit Stahlblechverkl./ 1-flüg.	Stahlzarge					PZ	K/D	3-Teilig mit Kugellagerring	Pulverbeschichtung, DB 703	618	
	T -1.13.2	-1.13 Flur	1,24	2,395	R	Rohrrahmentür mit Stahlblechverkl./ 1-flüg.	Stahlzarge					PZ/Panikfunktion	K/Panikstange	3-Teilig mit Kugellagerring	Pulverbeschichtung, DB 703	618	
	T -1.14	-1.14 Heizzentrale	1,30	2,26	L	Stahlblech / Aussentürblatt /1-flügelig	Stahlzarge				TP	PZ/Panikfunktion	K/D	3-Teilig mit Kugellagerring	Pulverbeschichtung, DB 703	805	gem. 505 gedämmt
	T -1.22	-1.22 Flur	1,20	2,26	L	Rohrrahmentür mit Stahlblechverkl./ 1-flüg.	Stahlzarge				TP	PZ	K/D	3-Teilig mit Kugellagerring	Pulverbeschichtung, DB 703	627	Hausmeisterwhg.
	T -1.24	-1.24 ELT Zähler	1,20	2,26	L	Rohrrahmentür mit Stahlblechverkl./ 1-flüg.	Stahlzarge				TP	PZ	K/D	3-Teilig mit Kugellagerring	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 627	
	T -1.51.3	-1.51 Treppe 01	1,80	2,7	R	Stahlglas-Rahmentür / 2- flügelig	Rohrrahmentür, Stb	EI 60			TP	PZ, Panikfunktion	ST /Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	621	
	T -1.51.4	-1.51 Treppe 01	1,80	2,7	R	Stahlglas-Rahmentür / 2- flügelig	Rohrrahmentür, Stb	EI 60			TP	PZ, Panikfunktion	ST /Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	621	
	T -1.52.2	-1.52a Windf. 02	2,15	2,26	L	Rohrrahmentür mit Stahlblechverkl./ 2-flüg.	Stahlzarge	EI 60				PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 627	
EG	T 0.01.a.1	0.01a Windfang	1,95	3,015	L	Stahlglas-Rahmentür / 2- flügelig	Rohrrahmentür				TP	PZ, Panikfunktion	ST /Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	609	
	T 0.01.a.2	0.01a Windfang	1,95	3,015	L	Stahlglas-Rahmentür / 2- flügelig	Rohrrahmentür				TP	PZ, Panikfunktion	ST /Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	609	
	T 0.02a.1	0.02a Pausenhalle	1,90	3,015	L	Stahlglas-Rahmentür / 2- flügelig	Rohrrahmentür				TP	PZ, Panikfunktion	ST /Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 609	
	T 0.10.1	0.10 Aula	1,44	3,015	L	Rohrrahmentür mit Glasfaserbekleid./ 1-flüg.	Rohrrahmentür, Stb	EI 60				PZ, Panikfunktion	K/Panikstange	3-Tlg. m. Kugellagerring	Pulverbeschichtung, DB 703	619	
	T 0.10.2	0.10 Aula	1,59	2,255	R	Rohrrahmentür mit Stahlblechverkl./ 1-flüg.	Rohrrahmentür, Stb					PZ, Panikfunktion	K/Panikstange	3-Teilig mit Kugellagerring	Pulverbeschichtung, DB 703	617	Tür in Ebene UG-1
3.OG	T 3.02.01	3.02 Flur 02	1,95	3,015	L	Stahlglas- Rahmentür / 2- flügelig	Rohrrahmentür				TP	PZ	D/ST	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 609	