



Pos. n.02.12.02.05.f**

Materassino di gomma:0,75 kg/dm³, spessore: 10 mm

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

	Requisiti essenziali	Caratteristica offerta dalla ditta
1) materassino	ecologico fono isolante per pavimenti	ecologico fono isolante per pavimenti
	in rotoli	in rotoli
	con un indice di valutazione secondo normativa vigente	con un indice di valutazione secondo normativa vigente
	fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati , compresi sfridi	fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati , compresi sfridi
2) materiale	mescole di gomma naturale e sintetiche anche riciclata	mescole di gomma naturale e sintetiche anche riciclata
3) spessore	10 mm	10 mm
4) classe resistenza al fuoco	euroclasse min. B2	euroclasse <input type="text"/>
5) Resistenza al calore	min +130°C	<input type="text"/> °C
6) Resistenza al freddo	min -35°C	<input type="text"/> °C
7) densità	0,75 kg/dm³ (+3%)	<input type="text"/> Kg/dm ³
8) conducibilità termica	max 0,81 W/mK	<input type="text"/> W/mK
9) allungamento a rottura	min 87%	<input type="text"/> %
10) modulo elastico in compressione al 25%	59 N/mm²	59 N/mm²
11) resistenza a compressione al 25%	min. 7,1 N/mm²	<input type="text"/> N/mm ²

Marca: _____

L'offerente/Der Bieter:



Modello: _____

Tipo: _____

L'offerente/Der Bieter:
