

**Pos. n.02.09.01.08.b****Fertigputz 2 Lagen: auf Kalk-Gipsbasis**

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

	Wesentliche Voraussetzungen	Von der Firma angebotene Eigenschaft
1) Mortel	Kalk-Gipsbasis	Kalk-Gipsbasis
	vorgemischtem Fertigmörtel	vorgemischtem Fertigmörtel
2) Druckfestigkeit	min. 1 N/mm ²	<input type="text"/> N/mm ²
3) Wärmeleitfähigkeit	max. 0,60 W/mK	<input type="text"/> W/mK
4) Innenputzdicke	1,5 cm	1,5 cm
5) Innenputz	zweilagig mit Putzmaschine auftragen	zweilagig mit Putzmaschine auftragen
	nach der mittels verzinkter Putzleisten hergestellten Sollage	nach der mittels verzinkter Putzleisten hergestellten Sollage
	mit Reibbrett abreiben oder glätten	mit Reibbrett abreiben oder glätten
6) Rohdichte	≥ 1400 kg/m³	<input type="text"/> Kg/m ³
	Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m	Inbegriffen sind die Innengerüste für Raumhöhen bis zu 3,50 m

Marke: _____

Modell: _____

Typ: _____

L'offerente/Der Bieter: