

CRITERI DI VALUTAZIONE | BEWERTUNGSKRITERIEN

Criteria	Pesi Gewichtung	Kriterium
<b>PREZZO</b>	<b>30</b>	<b>PREIS</b>

<b>W</b>	<b>CENTRO ASSISTENZA</b>	<b>15</b>	<b>SERVICEWERKSTÄTTE</b>
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

<b>X</b>	<b>GARANZIA SU PRODOTTO</b>	<b>15</b>	<b>PRODUKTGARANTIE</b>
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

<b>Y</b>	<b>QUALITÀ TECNICA</b>	<b>40</b>	<b>TECHNISCHE QUALITÄT</b>
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

**Fattore di moltiplicazione valori delle singole schede (F)**  
**Multiplikationsfaktor für die Werte der einzelnen Bewertungsschemata (F)**

Componenti Komponenten	Pos 12a	Pos 12b	Pos 12c	
Spargitore - Streugerät	0,3	0,3	0,4	

**Punteggio massimo componente posizione del lotto**  
**Maximale Punktzahl pro Komponente der einzelnen Positionen des Loses**

Centro Assistenza Servicewerkstätte	Componenti Komponenten	Pos 12a	Pos 12b	Pos 12c	
	Spargitore - Streugerät	4,5	4,5	6	
Garanzia prodotto Produktgarantie	Componenti Komponenten	Pos 12a	Pos 12b	Pos 12c	
	Spargitore - Streugerät	4,5	4,5	6	
Qualità Tecnica Technische Qualität	Componenti Komponenten	Pos 12a	Pos 12b	Pos 12c	
	Spargitore - Streugerät	12	12	16	

Tutti i punteggi saranno espressi con un massimo di 2 cifre decimali  
 Le cifre 0-4 saranno arrotondate per difetto quelle 5-9 per eccesso

Die Punktzahl wird mit maximal 2 Dezimalstellen angegeben.  
 Die Rundungsziffern von 0-4 werden abgerundet und jene von 5-9 aufgerundet.

Elem.	Descrizione	Beschreibung
<b>F =</b>	fattore di moltiplicazione del valore attribuito al singolo componente della posizione del lotto	Multiplikationsfaktor mit welchem der zugewiesene Wert für die einzelnen Komponenten der Position des Loses multipliziert wird
<b>S =</b>	singolo schema di valutazione riferito ai componenti delle singole posizioni del lotto	Bewertungsschema für die Komponenten der einzelnen Positionen des Loses
<b>SWni =</b>	valore attribuito al concorrente i-esimo negli n schemi di valutazione riferiti al centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter in den n Bewertungsschemata Servicewerkstatt zugewiesener Wert
<b>SXni =</b>	valore attribuito al concorrente i-esimo negli n schemi di valutazione riferiti alla garanzia	dem einzelnen Anbieter in den n Bewertungsschemata Garantie zugewiesener Wert
<b>SYKni =</b>	valore attribuito al concorrente i-esimo per il singolo elemento negli n schemi di valutazione riferiti alla qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesener Wert für die einzelnen Elemente in den n Bewertungsschemata Technische Qualität
<b>QWi =</b>	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Servicewerkstatt
<b>QXi =</b>	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la garanzia	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Garantie
<b>QYi =</b>	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Technische Qualität

$QWi = \sum (SWni * F)$

$QXi = \sum (SXni * F)$

$QYi = \sum ((\sum SYKni) * F)$

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

### LOTTO - LOS 12 Pos 12 a Spargitore 2,5 mc (No soluzione) - Streugerät 2,5 m<sup>3</sup> (Keine Flüssigkeit)

Valore Wert	Criteri	Kriterium
----------------	---------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	<p><b>Centro assistenza autorizzato</b> Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica</p> <p><u>ed aver eseguito</u>, uno o più interventi di manutenzione per veicoli o attrezzature analoghe a quelle del presente lotto di importo minimo del 10 % dell'importo a base d'asta</p> <p>Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.</p>		<p><b>Autorisierter Servicewerkstätte</b> Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung und <u>einen oder mehrere Instandhaltungseingriffe</u> für gleichwertige Fahrzeuge oder Geräte wie jene des gegenständliches Loses im Ausmaß von mindestens 10% des Ausschreibungsbetrages <u>durchgeführt haben</u></p> <p>Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl</p>
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	<p><b>Garanzia su prodotto</b> Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso</p>		<p><b>Produktgarantie</b> auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet</p>
	> 60 mesi	15	> 60 Monate
	60 mesi	12	60 Monate
	48 mesi	6	48 Monate
	36 mesi	3	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT
	<p><b>Capacità di carico a tramoggia caricata a raso (mc)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Zuladung bei gestrichen vollem Behälter (m<sup>3</sup>)</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)
	ogni 0,1 mc in meno	-1	Jede 0,1 m <sup>3</sup> weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)
	ogni 50 Kg in meno	-1	Jede 50 Kg weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Possibilità di stazionamento a tramoggia piena</b></p>		<p><b>Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen</b></p>
	Si	10	Ja
	No	0	Nein
	<p><b>Tolleranze di dosaggio (%)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso</p>		<p><b>Mengentoleranz (%)</b> Zwischenwerte werden aufgerundet</p>
	Valore migliore (più basso)	5	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,5% in più	-1	Jede 0,5% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Tolleranze di larghezza (%)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso</p>		<p><b>Breitentoleranz (%)</b> Zwischenwerte werden aufgerundet</p>
	Valore migliore (più basso)	5	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,25% in più	-1	Jede 0,25 % mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Regolazione continua della larghezza di spargimento da circa 2,00 ad almeno 8,00 m</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Stufenlose Streubreitenregelung von ungefähr 2,00 bis mindestens 8,00 m</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto di 8,00 m)	10	Bester Wert (höchster als 8,00 m)
	ogni 1,5 m in meno	-2	Jede 1,5 m weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 12 Pos 12 b

Spargitore 2,0 mc - Streugerät 2,0 m³

Valore Wert	Criteri	Kriterium
----------------	---------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	<p><b>Centro assistenza autorizzato</b> Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica</p> <p><u>ed aver eseguito</u>, uno o più interventi di manutenzione per veicoli o attrezzature analoghe a quelle del presente lotto di importo minimo del 10 % dell'importo a base d'asta</p> <p>Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.</p>		<p><b>Autorisierter Servicewerkstätte</b> Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung und <u>einen oder mehrere Instandhaltungseingriffe</u> für gleichwertige Fahrzeuge oder Geräte wie jene des gegenständliches Loses im Ausmaß von mindestens 10% des Ausschreibungsbetrages <u>durchgeführt haben</u></p> <p>Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl</p>
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	<p><b>Garanzia su prodotto</b> Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso</p>		<p><b>Produktgarantie</b> auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet</p>
	> 60 mesi	15	> 60 Monate
	60 mesi	12	60 Monate
	48 mesi	6	48 Monate
	36 mesi	3	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT
	<p><b>Capacità di carico a tramoggia caricata a raso (mc)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Zuladung bei gestrichen vollem Behälter (m³)</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)
	ogni 0,1 mc in meno	-1	Jede 0,1 m³ weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)
	ogni 50 Kg in meno	-1	Jede 50 Kg weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Possibilità di stazionamento a tramoggia piena</b></p>		<p><b>Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen</b></p>
	Si	10	Ja
	No	0	Nein
	<p><b>Tolleranze di dosaggio (%)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso</p>		<p><b>Mengentoleranz (%)</b> Zwischenwerte werden aufgerundet</p>
	Valore migliore (più basso)	5	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,5% in più	-1	Jede 0,5% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Tolleranze di larghezza (%)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso</p>		<p><b>Breitentoleranz (%)</b> Zwischenwerte werden aufgerundet</p>
	Valore migliore (più basso)	5	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,25% in più	-1	Jede 0,25 % mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Regolazione continua della larghezza di spargimento da circa 2,00 ad almeno 8,00 m</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Stufenlose Streubreitenregelung von ungefähr 2,00 bis mindestens 8,00 m</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto di 8,00 m)	10	Bester Wert (höchster als 8,00 m)
	ogni 1,5 m in meno	-2	Jede 1,5 m weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

## LOTTO - LOS 12 Pos 12 c

Spargitore DC 4 mc - Streugerät DK 4 m<sup>3</sup>

SW	Centri	Valore Wert	Kriterium
	<b>CENTRO ASSISTENZA</b>	<b>15</b>	<b>SERVICEWERKSTÄTTE</b>
	<p><b>Centro assistenza autorizzato</b> Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica</p> <p><u>ed aver eseguito</u>, uno o più interventi di manutenzione per veicoli o attrezzature analoghe a quelle del presente lotto di importo minimo del 10 % dell'importo a base d'asta</p> <p>Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.</p>		<p><b>Autorisierter Servicewerkstätte</b> Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung und <u>einen oder mehrere Instandhaltungseingriffe</u> für gleichwertige Fahrzeuge oder Geräte wie jene des gegenständliches Loses im Ausmaß von mindestens 10% des Ausschreibungsbetrages <u>durchgeführt haben</u></p> <p>Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl</p>
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	<p><b>Garanzia su prodotto</b> Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso</p>		<p><b>Produktgarantie</b> auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet</p>
	> 60 mesi	15	> 60 Monate
	60 mesi	12	60 Monate
	48 mesi	6	48 Monate
	36 mesi	3	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT
	<p><b>Capacità di carico a tramoggia caricata a raso (mc)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Zuladung bei gestrichen vollem Behälter (m<sup>3</sup>)</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)
	ogni 0,1 mc in meno	-1	Jede 0,1 m <sup>3</sup> weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)
	ogni 50 Kg in meno	-1	Jede 50 Kg weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Possibilità di stazionamento a tramoggia piena</b></p>		<p><b>Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen</b></p>
	Si	10	Ja
	No	0	Nein
	<p><b>Tolleranze di dosaggio (%)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso</p>		<p><b>Mengentoleranz (%)</b> Zwischenwerte werden aufgerundet</p>
	Valore migliore (più basso)	5	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,5% in più	-1	Jede 0,5% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Tolleranze di larghezza (%)</b> Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso</p>		<p><b>Breitentoleranz (%)</b> Zwischenwerte werden aufgerundet</p>
	Valore migliore (più basso)	5	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,25% in più	-1	Jede 0,25 % mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	<p><b>Regolazione continua della larghezza di spargimento da circa 2,00 ad almeno 8,00 m</b> Valori intermedi saranno arrotondati per difetto</p>		<p><b>Stufenlose Streubreitenregelung von ungefähr 2,00 bis mindestens 8,00 m</b> Zwischenwerte werden abgerundet</p>
	Valore migliore (più alto di 8,00 m)	10	Bester Wert (höchster als 8,00 m)
	ogni 1,5 m in meno	-2	Jede 1,5 m weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird