



























## Beleuchtungskörper corpi illuminanti

- Pos.1  Aufbaustrahler in Farbe schwarz IP53 in Betonaussparung zu 8W 605lm 2.700°K CRI>80 in der Betondecke/abgehängte Decke eingebaut  
farefeto da soffitto in colore nero IP53 inserito in vano nel cemento da 8W 605lm 2.700°K CRI>80 installata nel soffitto in CLS / controsoffitto appeso
- Pos.2  Einbaustrahler in Farbe schwarz IP65 mit Betoneingießstopf zu 24,4W 1.161lm 2.700°K CRI>90 dimmbar DALI  
farefeto da incasso in colore nero IP65 con cassafornia per cemento da 24,4W 1.161lm 2.700°K CRI>90 dimmerabile DALI
- Pos.3  Einbauwandfluter in Farbe schwarz IP20/43 für Holz/Gipskarton-Decken zu 24,5W 702lm 3.000°K CRI>80 dimmbar DALI  
wallwasher da incasso in colore nero IP20/43 per controsoffitti in legno o cartongesso da 24,5W 702lm 3.000°K CRI>80 dimmerabile DALI
- Pos.4  Hängeleuchte direkt/indirekt in Farbe schwarz IP20 12 X 2,5W 1.900lm 2.700°K CRI83 dimmbar DALI  
apparecchio a sospensione a emissione diretta/indiretta in colore nero IP20 12 X 2,5W 1.900lm 2.700°K CRI83 dimmerabile DALI
- Pos.5  Deckenaufbauleuchte IP54 zu 2x58W T26 3.000°K  
apparecchio da soffitto IP54 da 2x58W T26 3.000°K
- Pos.6  Einbaustrahler in Farbe schwarz IP23 für Holz/Gipskarton-Decken zu 13W 639lm 3.000°K CRI>90 dimmbar DALI  
apparecchio da incasso in colore nero IP20/43 per controsoffitti in legno o cartongesso da 13W 639lm 3.000°K CRI>90 dimmerabile DALI
- Pos.7  Lineare LED-Leuchte in Farbe Aluminium natureloxiert zu 15,4W/m 1.439lm 2.700°K CRI85 dimmbar DALI  
Lampada LED lineare in colore alluminio anodizzato naturale da 15,4W/m 1.439lm 2.700°K CRI85 dimmerabile DALI
- Pos.8  Deckenaufbauleuchte IP50 zu 1x49W T16 3.000°K  
apparecchio da soffitto IP50 da 1x49W T16 3.000°K
- Pos.9  Deckeneinbauleuchte in Farbe weiss LED low power zu 28W 2.232lm 3.000°K CRI80  
apparecchio da soffitto in colore bianco LED low power da 28W 2.232lm 3.000°K CRI80
- Pos.10  Deckeneinbauleuchte in Farbe weiss LED low power zu 34W 2.790lm 3.000°K CRI80  
apparecchio da soffitto in colore bianco LED low power da 34W 2.790lm 3.000°K CRI80
- Pos.11  Deckeneinbauleuchte in Farbe weiss LED low power zu 46W 3.906lm 3.000°K CRI80  
apparecchio da soffitto in colore bianco LED low power da 46W 3.906lm 3.000°K CRI80
- Pos.12  Einbaustrahler in Farbe schwarz IP20/44 für Holz/Gipskarton-Decken zu 10,1W 560lm 2.700°K CRI90  
farefeto da incasso in colore nero IP20/44 per controsoffitti in legno o in cartongesso da 10,1W 560lm 2.700°K CRI90
- Pos.13  Wandeinbauleuchte asymmetrisch in Farbe schwarz IP65 zu 10W 287lm 3.000°K CRI80 für Sichtbetonwände  
apparecchio da incasso a parete a distribuzione asimmetrica in colore nero IP65 da 10W 287lm 3.000°K CRI80 per pareti in CLS
- Pos.14  Feuchtraumwannenleuchte für Deckenaufbau LED PC zu 46W 4.151lm 4.000°K  
apparecchio da soffitto stagno LED PC da 46W 4.151lm 4.000°K
- Pos.15  Feuchtraumwannenleuchte für Deckenaufbau LED PC zu 33W 3.300lm 4.000°K  
apparecchio da soffitto stagno LED PC da 33W 3.300lm 4.000°K
- Pos.16  Pallerleuchte mit Verankerung für Betonfundament zu 12,5W 355lm 3.000°K  
paletto luminoso con elemento di fissaggio su fondamenta in cemento da 12,5W 355lm 3.000°K
- Pos.17  Einbaudownlight in Farbe schwarz LED essential medium zu 14,1W 1.199lm 3.000°K  
downlight da incasso in colore nero LED essential medium da 14,1W 1.199lm 3.000°K
- Pos.18  Spiegelleuchte IP44 zu 1x28W T16 3.000°K  
apparecchio da sopraspecchio IP44 da 1x28W T16 3.000°K
- Pos.19  Spiegelleuchte IP44 zu 1x14W T16 3.000°K  
apparecchio da sopraspecchio IP44 da 1x14W T16 3.000°K
- Pos.20  Einbaudownlight in Farbe schwarz zu 10,1W 490lm 3.000°K  
downlight da incasso in colore nero da 10,1W 490lm 3.000°K
- Pos.21  Wand/Deckenleuchte IP65 zu 8,33W 1.090lm 3.000°K  
apparecchio da parete/soffitto IP65 da 8,33W 1.090lm 3.000°K
- Pos.22  Bodeneinbaustrahler begehbar fixed round floor zu 13W 800lm 3.000°K  
apparecchio da incasso a pavimento calpestabile fixed round floor da 13W 800lm 3.000°K
- Pos.23  Hängeleuchte direkt/indirekt in Farbe schwarz zu 36W 3.508lm 3.000°K CRI80 dimmbar DALI (Abhängehöhe über Boden 2.600mm)  
apparecchio a sospensione ad emissione diretta/indiretta in colore nero da 36W 3.508lm 3.000°K CRI80 dimmerabile DALI (altezza di sospensione da pavimento 2.600mm)
- Pos.24  Hängeleuchte direkt/indirekt in Farbe schwarz zu 42W 4.060lm 3.000°K CRI80 dimmbar DALI (Abhängehöhe über Boden 2.600mm)  
apparecchio a sospensione ad emissione diretta/indiretta in colore nero da 42W 4.060lm 3.000°K CRI80 dimmerabile DALI (altezza di sospensione da pavimento 2.600mm)
- Pos.25  Mastleuchte mit Mast H.ü.B. 3000mm zu 18,5W 1.451lm 3000K mit Endstück am Mast  
apparecchio da palo completo di palo HPL 3.000mm da 18,5W 1.451lm 3000K con elemento finale del palo
- Pos.26  Notleuchte für Decken- Wndmontage zu 400lm 4.000K Autonomie 1h  
lampada d'emergenza per montaggio a soffitto o parete con 400lm 4.000K autonomia 1h