

CRITERI DI VALUTAZIONE | BEWERTUNGSKRITERIEN

Criteri	Pesi Gewichtung	Kriterium
PREZZO	30	PREIS

W	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema
X	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema
Y	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT
	Vedi schema valutazione		Siehe Bewertungsschema

Fattore di moltiplicazione valori delle singole schede (F) Multiplikationsfaktor für die Werte der einzelnen Bewertungsschemata (F)							
Componenti Komponenten	Pos 2a	Pos 2b	Pos 2c	Pos 2d	Pos 2e	Pos 2f	
Veicolo - KFZ	0,13	0,11	0,13	0,12	0,11	0,22	Centro Assistenza Servicewerkstätte
Lama n. - Schneepflug		0,01				0,02	
Spargitore - Streugerät			0,02	0,02	0,02	0,04	
Fresa laterale Seitenschneescheider		0,02					
Falciatrice ciglio strada - Randstreifenmäher						0,03	Garanzia prodotto Produktgarantie
Veicolo - KFZ	0,13	0,11	0,13	0,12	0,11	0,22	
Lama n. - Schneepflug		0,01				0,02	
Spargitore - Streugerät			0,02	0,02	0,02	0,04	
Fresa laterale Seitenschneescheider		0,02					Qualità Tecnica Technische Qualität
Falciatrice ciglio strada - Randstreifenmäher						0,03	
Veicolo - KFZ							
Lama n. - Schneepflug		0,05				0,1	
Spargitore - Streugerät			0,1	0,1	0,1	0,2	
Fresa laterale Seitenschneescheider		0,15					
Falciatrice ciglio strada - Randstreifenmäher						0,2	

Tutti i punteggi saranno espressi con un massimo di 2 cifre decimali
Le cifre 0-4 saranno arrotondate per difetto quelle 5-9 per eccesso

Punteggio massimo componente posizione del lotto Maximale Punktzahl pro Komponente der einzelnen Positionen des Loses							
Centro Assistenza Servicewerkstätte	Componenti Komponenten	Pos 2a	Pos 2b	Pos 2c	Pos 2d	Pos 2e	Pos 2f
	Veicolo - KFZ	1,95	1,65	1,95	1,8	1,65	3,3
	Lama n. - Schneepflug		0,15				0,3
	Spargitore - Streugerät			0,3	0,3	0,3	0,6
	Fresa laterale Seitenschneescheider		0,3				
	Falciatrice ciglio strada - Randstreifenmäher						0,45
Garanzia prodotto Produktgarantie	Componenti Komponenten	Pos 2a	Pos 2b	Pos 2c	Pos 2d	Pos 2e	Pos 2f
	Veicolo - KFZ	1,95	1,65	1,95	1,8	1,65	3,3
	Lama n. - Schneepflug		0,15				0,3
	Spargitore - Streugerät		0	0,3	0,3	0,3	0,6
	Fresa laterale Seitenschneescheider		0,3				
	Falciatrice ciglio strada - Randstreifenmäher						0,45
Qualità Tecnica Technische Qualität	Componenti Komponenten	Pos 2a	Pos 2b	Pos 2c	Pos 2d	Pos 2e	Pos 2f
	Veicolo - KFZ						
	Lama n. - Schneepflug		2				4
	Spargitore - Streugerät			4	4	4	8
	Fresa laterale Seitenschneescheider		6				
	Falciatrice ciglio strada - Randstreifenmäher						8

Die Punktzahl wird mit maximal 2 Dezimalstellen angegeben.
Die Rundungsziffern von 0-4 werden abgerundet und jene von 5-9 aufgerundet.

Elem.	Descrizione	Beschreibung
F =	fattore di moltiplicazione del valore attribuito al singolo componente della posizione del lotto	Multiplikationsfaktor mit welchem der zugewiesene Wert für die einzelnen Komponenten der Position des Loses multipliziert wird
S =	singolo schema di valutazione riferito ai componenti delle singole posizioni del lotto	Bewertungsschema für die Komponenten der einzelnen Positionen des Loses
SWni =	valore attribuito al concorrente i-esimo negli n schemi di valutazione riferiti al centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter in den n Bewertungsschemata Servicewerkstatt zugewiesener Wert
SXni =	valore attribuito al concorrente i-esimo negli n schemi di valutazione riferiti alla garanzia	dem einzelnen Anbieter in den n Bewertungsschemata Garantie zugewiesener Wert
SYKni =	valore attribuito al concorrente i-esimo per il singolo elemento negli n schemi di valutazione riferiti alla qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesener Wert für die einzelnen Elemente in den n Bewertungsschemata Technische Qualität
QWi =	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il centro di assistenza	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Servicewerkstatt
QXi =	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la garanzia	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Garantie
QYi =	punteggio attribuito al concorrente i-esimo per la qualità tecnica	dem einzelnen Anbieter zugewiesene Punktzahl für die Technische Qualität

$QWi = \sum (SWni \cdot F)$

$QYi = \sum ((\sum SYKni) \cdot F)$

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 a

Autocarro - LKW

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA		15	SERVICEWERKSTÄTTE	
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.			Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl	
		0 - 40 Km	15	0 - 40 Km	
		> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km	
		> 80 Km	0	> 80 Km	
SX	GARANZIA SU PRODOTTO		15	PRODUKTGARANTIE	
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso			Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet	
		60 mesi	15	60 Monate	
		48 mesi	10	48 Monate	
		36 mesi	5	36 Monate	
		24 mesi	0	24 Monate	

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 b

Autocarro - LKW

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.		Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso		Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
	60 mesi	15	60 Monate
	48 mesi	10	48 Monate
	36 mesi	5	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 b

Turbofresa laterale - Seitenschneeschleuder

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA		15	SERVICEWERKSTÄTTE	
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.			Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl	
		0 - 40 Km	15	0 - 40 Km	
		> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km	
		> 80 Km	0	> 80 Km	

SX	GARANZIA SU PRODOTTO		15	PRODUKTGARANTIE	
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso			Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet	
		60 mesi	15	60 Monate	
		48 mesi	10	48 Monate	
		36 mesi	5	36 Monate	
		24 mesi	0	24 Monate	

SY	QUALITÀ TECNICA		40	TECHNISCHE QUALITÄT	
	Rotazione idraulica del camino di lancio di almeno 200° Valori intermedi saranno arrotondati per difetto			Hydraulische Auswurfkaminrotation um mindestens 200° Zwischenwerte werden abgerundet	
		Valore migliore (più alto)	6	Bester Wert (höchster)	
		ogni 10 gradi in meno	-1	Jede 10° weniger	
		Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Camino di lancio pieghevole idraulicamente per un miglioramento del campo visivo libero in fase di trasferimento Valori intermedi saranno arrotondati per difetto			Hydraulischer abklappbarer Auswurfkamin zwecks Verbesserung der Sichtfreiheit während der Transferphase Zwischenwerte werden abgerundet	
		Si	6	Ja	
		No	0	Nein	
	Larghezza di lavoro almeno mm 1.500 Valori intermedi saranno arrotondati per difetto			Räumbreite min 1.500 mm Zwischenwerte werden abgerundet	
		Valore migliore (più alto)	6	Bester Wert (höchster)	
		ogni 100 mm in meno	-1	Jede 100 mm weniger	
		Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Indicare peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso			Angabe des betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör Zwischenwerte werden aufgerundet	
		Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)	
		ogni 20 kg in meno	-1	Jede 20 Kg weniger	
		Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Indicare baricentro attrezzatura; misura intesa dal punto di attacco alla piastra Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso			Angabe des Geräteschwerpunktes; vom Aufhängepunkt gemessen Zwischenwerte werden aufgerundet	
		Valore migliore (più basso)	5	Bester Wert (niedigster)	
		ogni 5 cm in più	-1	Jede 5 cm mehr	
		Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Distanza di lancio almeno 15 metri Valori intermedi saranno arrotondati per difetto			Wurfweite mindestens 15 Meter. Zwischenwerte werden abgerundet	
		Valore migliore (più alto)	12	Bester Wert (höchster)	
		ogni 1,0 m in meno	-2	Jede 1,0 m weniger	
		Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	

Criteri		Valore Wert	Kriterium	
SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE	
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.		Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl	
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km	
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km	
	> 80 Km	0	> 80 Km	
SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE	
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso		Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet	
	60 mesi	15	60 Monate	
	48 mesi	10	48 Monate	
	36 mesi	5	36 Monate	
	24 mesi	0	24 Monate	
SY	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT	
	Lama sgombraneve a 3 o 4 settori		Schneepflug mit 3 oder 4 Schare	
	4 settori	4	4 Schare	
	3 settori	0	3 Schare	
	Possibilità d'estensione dell'inclinazione fino a 34°-36° Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Möglichkeit die Schrägstellung bis auf 34°-36° zu erhöhen Zwischenwerte werden abgerundet	
	Valore migliore (più alto)	3	Bester Wert (höchster)	
	ogni grado in meno	-1	Jede Grad weniger	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Angolo d'attacco al suolo maggiore di 20° Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Anstellwinkel der Verschleißschiene höher als 20° Zwischenwerte werden abgerundet	
	Valore migliore (più alto)	10	Bester Wert (höchster)	
	ogni grado in meno	-2	Jede Grad weniger	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Larghezza di lavoro a 30° o 32° almeno m 2,50 Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Räumbreite bei 30° bis 32° mindestens 2,50 m Zwischenwerte werden abgerundet	
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)	
	ogni 5 cm in meno	-1	Jede 5 cm weniger	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Larghezza di lavoro a 34° o 36° almeno m 2,40 Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Räumbreite bei 34° bis 36° mindestens 2,40 m Zwischenwerte werden abgerundet	
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)	
	ogni 5 cm in meno	-1	Jede 5 cm weniger	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Peso minimo attrezzatura completa di piastra ed accessori, pronta all'uso Kg 940 ± 50 Kg Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Mindestens Gerätegewichtes komplett mit Anbauplatte und Zubehör, Betriebsbereit Kg 940 ± 50 Kg Zwischenwerte werden abgerundet	
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)	
	ogni 20 Kg in meno	-1	Jede 20 Kg weniger	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Baricentro circa mm 900 ± 50 mm Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Schwerpunkt ungefähr 900 mm ± 50 mm Zwischenwerte werden aufgerundet	
	Valore migliore (più basso)	10	Bester Wert (niedigster)	
	ogni 20 mm in più	-2	Jede 20 mm mehr	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 c

Autocarro - LKW

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.		Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso		Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
	60 mesi	15	60 Monate
	48 mesi	10	48 Monate
	36 mesi	5	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SCHEMA DI VALUTAZIONE

BEWERTUNGSSCHEMA

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 c

Spargitore - Streugerät

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.		Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso		Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
	60 mesi	15	60 Monate
	48 mesi	10	48 Monate
	36 mesi	5	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT
	Capacità di carico a tramoggia caricata a raso (mc) Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Zuladung bei gestrichen vollem Behälter (m³) Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	2	Bester Wert (höchster)
	ogni 0,1 mc in meno	-1	Jede 0,1 (m³) weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Disco ed intero gruppo di spargimento scivolo in acciaio INOX		Verteilerscheibe und Zufuhrinne aus INOX Edelstahl
	Si	8	Ja
	No	0	Nein
	Tramoggia in acciaio INOX		Trichter aus INOX Edelstahl
	Si	6	Ja
	No	0	Nein
	Telaio galvanizzato		Verzinkter Rahmen
	Si	5	Ja
	No	0	Nein
	Peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)
	ogni 50 Kg in meno	-1	Jede 50 Kg weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Possibilità di stazionamento a tramoggia piena		Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen
	Si	5	Ja
	No	0	Nein
	Tolleranze di dosaggio (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Mengentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,5% in più	-1	Jede 0,5% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Tolleranze di larghezza (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Breitentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,25% in più	-1	Jede 0,25% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Regolazione continua della larghezza di spargimento da ca. 2,00 a 8,00m Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Stufenlose Streubreitenregelung von zirka 2,00m bis 8,00m Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (pari a 8,00 m)	2	Bester Wert (gleich wie 8,00 m)
	ogni 1,5 m in meno	-1	Jede 1,5 m weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 d

Autocarro - LKW

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA		15	SERVICEWERKSTÄTTE	
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.			Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl	
		0 - 40 Km	15	0 - 40 Km	
		> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km	
		> 80 Km	0	> 80 Km	

SX	GARANZIA SU PRODOTTO		15	PRODUKTGARANTIE	
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso			Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet	
		60 mesi	15	60 Monate	
		48 mesi	10	48 Monate	
		36 mesi	5	36 Monate	
		24 mesi	0	24 Monate	

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 d

Spargitore - Streugerät

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.	15	SERVICEWERKSTÄTTE Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso	15	PRODUKTGARANTIE Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
	60 mesi	15	60 Monate
	48 mesi	10	48 Monate
	36 mesi	5	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA Capacità di carico a tramoggia caricata a raso (mc) Valori intermedi saranno arrotondati per difetto	40	TECHNISCHE QUALITÄT Zuladung bei gestrichen vollem Behälter (m³) Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	2	Bester Wert (höchster)
	ogni 0,1 mc in meno	-1	Jede 0,1 (m³) weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Disco ed intero gruppo di spargimento scivolo in acciaio INOX		Verteilerscheibe und Zufuhrrinne aus INOX Edelstahl
	Si	8	Ja
	No	0	Nein
	Tramoggia in acciaio INOX		Trichter aus INOX Edelstahl
	Si	6	Ja
	No	0	Nein
	Telaio galvanizzato		Verzinkter Rahmen
	Si	5	Ja
	No	0	Nein
	Peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Betriebsbereiten Gerätengewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)
	ogni 50 Kg in meno	-1	Jede 50 Kg weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Possibilità di stazionamento a tramoggia piena		Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen
	Si	5	Ja
	No	0	Nein
	Tolleranze di dosaggio (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Mengentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,5% in più	-1	Jede 0,5% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Tolleranze di larghezza (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Breitentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,25% in più	-1	Jede 0,25% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Regolazione continua della larghezza di spargimento da ca. 2,00 a 8,00m Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Stufenlose Streubreitenregelung von zirka 2,00m bis 8,00m Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (pari a 8,00 m)	2	Bester Wert (gleich wie 8,00 m)
	ogni 1,5 m in meno	-1	Jede 1,5 m weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 e

Autocarro - LKW

Criteri		Valore Wert	Kriterium	
SW	CENTRO ASSISTENZA		15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.			Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl
		0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
		> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
		> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO		15	PRODUKTGARANTIE
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso			Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
		60 mesi	15	60 Monate
		48 mesi	10	48 Monate
		36 mesi	5	36 Monate
		24 mesi	0	24 Monate

SCHEMA DI VALUTAZIONE

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

BEWERTUNGSSCHEMA

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 e

Spargitore - Streugerät

Criteri		Valore Wert	Kriterium	
SW	CENTRO ASSISTENZA		15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.			Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl
		0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
		> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
		> 80 Km	0	> 80 Km
SX	GARANZIA SU PRODOTTO		15	PRODUKTGARANTIE
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso			Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
		60 mesi	15	60 Monate
		48 mesi	10	48 Monate
		36 mesi	5	36 Monate
		24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA		40	TECHNISCHE QUALITÄT	
	Capacità di carico a tramoggia caricata a raso (mc) Valori intermedi saranno arrotondati per difetto			Zuladung bei gestrichen vollem Behälter (m³) Zwischenwerte werden abgerundet	
		Valore migliore (più alto)	2	Bester Wert (höchster)	
		ogni 0,1 mc in meno	-1	Jede 0,1 (m³) weniger	
		Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
	Disco ed intero gruppo di spargimento scivolo in acciaio INOX			Verteilerscheibe und Zufuhrrinne aus INOX Edelstahl	
		Si	8	Ja	
		No	0	Nein	
	Tramoggia in acciaio INOX			Trichter aus INOX Edelstahl	
		Si	6	Ja	
		No	0	Nein	

Telaio galvanizzato			Verzinkter Ramen	
	Si	5	Ja	
	No	0	Nein	
Peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori Valori intermedi saranno arrotondati per difetto			Betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör Zwischenwerte werden abgerundet	
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)	
	ogni 50 Kg in meno	-1	Jede 50 Kg weniger	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
Possibilità di stazionamento a tramoggia piena			Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen	
	Si	5	Ja	
	No	0	Nein	
Tolleranze di dosaggio (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso			Mengentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet	
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)	
	ogni 0,5% in più	-1	Jede 0,5% mehr	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
Tolleranze di larghezza (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso			Breitentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet	
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)	
	ogni 0,25% in più	-1	Jede 0,25% mehr	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	
Regolazione continua della larghezza di spargimento da ca. 2,00 a 8,00m Valori intermedi saranno arrotondati per difetto			Stufenlose Streubreitenregelung von zirka 2,00m bis 8,00m Zwischenwerte werden abgerundet	
	Valore migliore (pari a 8,00 m)	2	Bester Wert (gleich wie 8,00 m)	
	ogni 1,5 m in meno	-1	Jede 1,5 m weniger	
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird	

40

SCHEMA DI VALUTAZIONE	BEWERTUNGSSCHEMA
I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.	Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2
Pos 2 f
Autocarro - LKW

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.		Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - esclusi i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso		Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
	60 mesi	15	60 Monate
	48 mesi	10	48 Monate
	36 mesi	5	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SCHEMA DI VALUTAZIONE	BEWERTUNGSSCHEMA
I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.	Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2
Pos 2 f
Spargitore - Streugerät

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA	15	SERVICEWERKSTÄTTE
	Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica		Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung

Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.		Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl	
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO	15	PRODUKTGARANTIE
	Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso		Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
	60 mesi	15	60 Monate
	48 mesi	10	48 Monate
	36 mesi	5	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA	40	TECHNISCHE QUALITÄT
	Capacità di carico a tramoggia caricata a raso (mc) Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Zuladung bei gestrichen vollem Behälter (m³) Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	2	Bester Wert (höchster)
	ogni 0,1 mc in meno	-1	Jede 0,1 (m³) weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Disco ed intero gruppo di spargimento scivolo in acciaio INOX		Verteilerscheibe und Zufuhrrinne aus INOX Edelstahl
	Si	8	Ja
	No	0	Nein
	Tramoggia in acciaio INOX		Trichter aus INOX Edelstahl
	Si	6	Ja
	No	0	Nein
	Telaio galvanizzato		Verzinkter Rahmen
	Si	5	Ja
	No	0	Nein
	Peso attrezzatura pronta all'uso come da condizioni di fornitura, completa d'accessori Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Betriebsbereiten Gerätgewichtes gemäß Lieferbedingungen komplett mit Zubehör Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)
	ogni 50 Kg in meno	-1	Jede 50 Kg weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Possibilità di stazionamento a tramoggia piena		Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen
	Si	5	Ja
	No	0	Nein
	Tolleranze di dosaggio (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Mengentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,5% in più	-1	Jede 0,5% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Tolleranze di larghezza (%) Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Breitentoleranz (%) Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	4	Bester Wert (niedigster)
	ogni 0,25% in più	-1	Jede 0,25% mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Regolazione continua della larghezza di spargimento da ca. 2,00 a 8,00m Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Stufenlose Streubreitenregelung von zirka 2,00m bis 8,00m Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (pari a 8,00 m)	2	Bester Wert (gleich wie 8,00 m)
	ogni 1,5 m in meno	-1	Jede 1,5 m weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird

I valori attribuiti al concorrente i-esimo nel presente schema di valutazione saranno moltiplicati con il fattore di moltiplicazione indicato nella prima pagina.

Die den einzelnen Bietern für das vorliegende Bewertungsschema zugewiesenen Werte werden mit dem Multiplikationsfaktor auf der ersten Seite multipliziert.

LOTTO - LOS 2

Pos 2 f

Lama sgombraneve - Schneepflug

Criteri	Valore Wert	Kriterium
---------	----------------	-----------

SW	CENTRO ASSISTENZA Centro assistenza autorizzato Il centro assistenza autorizzato, deve disporre per il prodotto offerto di: tutte le informazioni necessarie per eseguire riparazioni e manutenzioni tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo software e hardware e strumenti di diagnostica apparecchiature e attrezzature manuali e meccaniche formazione specifica Viene valutata la distanza dalla sede centrale degli uffici del cantiere stradale più vicino (VEDI LISTA INDIRIZZI) - Distanza calcolata con GoogleMaps ® Più centri assistenza non comportano maggior punteggio.	15	SERVICEWERKSTÄTTE Autorisierter Servicewerkstätte Die zugelassene Werkstatt muss für das angebotene Produkt über Folgendes verfügen die erforderlichen Informationen für die Durchführung der Instandsetzung und Wartung die erforderlichen Informationen für den Zugang zu eingebauten elektronischen Systemen die Diagnosesysteme und Software und Hardware-Tools Hand- und maschinelle Werkzeuge spezielle Ausbildung Es wird die Entfernung zum nächsten der zentralen Sitze der Ämter des Straßendienstes bewertet (siehe Adressenliste) - Die Entfernung wird mit GoogleMaps ® berechnet. Mehr als eine Werkstatt ergeben nicht eine höhere Punktezahl
	0 - 40 Km	15	0 - 40 Km
	> 40 - 80 Km	8	> 40 - 80 Km
	> 80 Km	0	> 80 Km

SX	GARANZIA SU PRODOTTO Garanzia su prodotto Su intero prodotto nuovo - escluso i componenti di normale usura Frazioni di anno saranno arrotondate al valore più basso	15	PRODUKTGARANTIE Produktgarantie auf das gesamte neue Produkt - ausgenommen Verschleißteile Jahresbruchteile werden auf den niedrigeren Wert abgerundet
	60 mesi	15	60 Monate
	48 mesi	10	48 Monate
	36 mesi	5	36 Monate
	24 mesi	0	24 Monate

SY	QUALITÀ TECNICA Lama sgombraneve a 3 o 4 settori 4 settori 3 settori	40	TECHNISCHE QUALITÄT Schneepflug mit 3 oder 4 Schare 4 Schare 3 Schare
	Possibilità d'estensione dell'inclinazione fino a 34°-36° Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Möglichkeit die Schrägstellung bis auf 34°-36° zu erhöhen Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	3	Bester Wert (höchster)
	ogni grado in meno	-1	Jede Grad weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Angolo d'attacco al suolo maggiore di 20° Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Anstellwinkel der Verschleißschiene höher als 20° Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	10	Bester Wert (höchster)
	ogni grado in meno	-2	Jede Grad weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Larghezza di lavoro del coltello sul manto stradale a 30° o 32° almeno m 2,50 Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Arbeitsstreifen der Schürfleiste auf der Straßenoberfläche bei 30° bis 32° mindestens 2,50 m Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)
	ogni 5 cm in meno	-1	Jede 5 cm weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Larghezza di lavoro del coltello sul manto stradale a 34° o 36° almeno m 2,40 Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Arbeitsstreifen der Schürfleiste auf der Straßenoberfläche bei 34° bis 36° mindestens 2,40 m Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	4	Bester Wert (höchster)
	ogni 5 cm in meno	-1	Jede 5 cm weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Peso minimo attrezzatura completa di piastra ed accessori, pronta all'uso Kg 940 ± 50 Kg Valori intermedi saranno arrotondati per difetto		Mindestens Gerätegewichtes komplett mit Anbauplatte und Zubehör, Betriebsbereit Kg 940 ± 50 Kg Zwischenwerte werden abgerundet
	Valore migliore (più alto)	5	Bester Wert (höchster)
	ogni 20 Kg in meno	-1	Jede 20 Kg weniger
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird
	Baricentro circa mm 900 ± 50 mm Valori intermedi saranno arrotondati per eccesso		Schwerpunkt ungefähr 900 mm ± 50 mm Zwischenwerte werden aufgerundet
	Valore migliore (più basso)	10	Bester Wert (niedigster)
	ogni 20 mm in più	-2	Jede 20 mm mehr
	Valore oltre il quale non si scende	0	Wert der nicht unterschritten wird