F18

nr.ambiente
N. RAUM

vedi dettaglio
SIEHE DETAIL



Vista interna
Innen Ansicht

Sezione 1-1
Schnitt 1-1

finestra - FENSTER		particolari - SONDERAUSSTATTUNG	
apertura ÖFFNUNG	DK	tagliafuoco BRANDSCHUTZ	-
dimensione ABMESSUNGEN	320 x 155	serratura SCHLOSS	-
superficie FLÄCHE	4,96 m²	reistante alle valanghe LAVINENSCHUTZ	-
vetro termoisolante WÄRMESCHUTZVERGLASUNG	si - ja	gradino STUFE	-
telaio RAHMEN	larice LÄRCHE	protezione solare - SONNENSCHUTZ	
vetro GLAS	sec. norme lt. BESTIMMUNGEN	posizione POSITION	-
valore "T" T-WERT	ca. 70%	tipo TYP	-
valore "g" g-WERT	min. 50%	materiale MATERIAL	-
valore "Uw" Uw-WERT	< 1.3 W/m²K	guida FÜHRUNG	-
davanzale FENSTERBRETT	interno + esterno INNEN + AUSSEN	movimento ANTRIEBSART	-

F19

nr.ambiente
N. RAUM

vedi dettaglio
SIEHE DETAIL



Vista estrena
Aussen Ansicht

finestra - FENSTER		particolari - SONDERAUSSTATTUNG	
apertura ÖFFNUNG	FIX	tagliafuoco BRANDSCHUTZ	-
dimensione ABMESSUNGEN	67 x 120	serratura SCHLOSS	-
superficie FLÄCHE	1,98 m²	reistante alle valanghe LAVINENSCHUTZ	si - ja
vetro termoisolante WÄRMESCHUTZVERGLASUNG	si - ja	gradino STUFE	-
telaio RAHMEN	larice LÄRCHE	protezione solare - SONNENSCHUTZ	
vetro GLAS	sec. norme lt. BESTIMMUNGEN	posizione POSITION	-
valore "T" T-WERT	ca. 70%	tipo TYP	-
valore "g" g-WERT	min. 50%	materiale MATERIAL	-
valore "Uw" Uw-WERT	< 1.3 W/m²K	guida FÜHRUNG	-
davanzale FENSTERBRETT	interno + esterno INNEN + AUSSEN	movimento ANTRIEBSART	-

F20

nr.ambiente
N. RAUM

02.04 Gang-Corridoio

vedi dettaglio
SIEHE DETAIL



Vista estrena
Aussen Ansicht

Sezione 1-1
Schnitt 1-1

finestra - FENSTER		particolari - SONDERAUSSTATTUNG	
apertura ÖFFNUNG	FIX	tagliafuoco BRANDSCHUTZ	EI 60
dimensione ABMESSUNGEN	180 x var.	serratura SCHLOSS	-
superficie FLÄCHE	3,52 m²	reistante alle valanghe LAVINENSCHUTZ	-
vetro termoisolante WÄRMESCHUTZVERGLASUNG	si - ja	gradino STUFE	-
telaio RAHMEN	larice LÄRCHE	protezione solare - SONNENSCHUTZ	
vetro GLAS	sec. norme lt. BESTIMMUNGEN	posizione POSITION	-
valore "T" T-WERT	ca. 70%	tipo TYP	-
valore "g" g-WERT	min. 50%	materiale MATERIAL	-
valore "Uw" Uw-WERT	< 1.3 W/m²K	guida FÜHRUNG	-
davanzale FENSTERBRETT	interno + esterno INNEN + AUSSEN	movimento ANTRIEBSART	-

F21

nr.ambiente
N. RAUM

vedi dettaglio
SIEHE DETAIL



Vista estrena
Aussen Ansicht

Sezione 1-1
Schnitt 1-1

finestra - FENSTER		particolari - SONDERAUSSTATTUNG	
apertura ÖFFNUNG	FIX	tagliafuoco BRANDSCHUTZ	-
dimensione ABMESSUNGEN	137,7 x 164	serratura SCHLOSS	-
superficie FLÄCHE	2,24 m²	reistante alle valanghe LAVINENSCHUTZ	-
vetro termoisolante WÄRMESCHUTZVERGLASUNG	si - ja	gradino STUFE	-
telaio RAHMEN	larice LÄRCHE	protezione solare - SONNENSCHUTZ	
vetro GLAS	sec. norme lt. BESTIMMUNGEN	posizione POSITION	-
valore "T" T-WERT	ca. 70%	tipo TYP	-
valore "g" g-WERT	min. 50%	materiale MATERIAL	-
valore "Uw" Uw-WERT	< 1.3 W/m²K	guida FÜHRUNG	-
davanzale FENSTERBRETT	interno + esterno INNEN + AUSSEN	movimento ANTRIEBSART	-

F50

nr.ambiente
N. RAUM

vedi dettaglio
SIEHE DETAIL



Sezione 1-1
Schnitt 1-1

finestra - FENSTER		particolari - SONDERAUSSTATTUNG	
apertura ÖFFNUNG	DK	tagliafuoco BRANDSCHUTZ	-
dimensione ABMESSUNGEN	67 x 120	serratura SCHLOSS	-
superficie FLÄCHE	0,75 m²	reistante alle valanghe LAVINENSCHUTZ	si - ja
vetro termoisolante WÄRMESCHUTZVERGLASUNG	si - ja	gradino STUFE	-
telaio RAHMEN	larice LÄRCHE	protezione solare - SONNENSCHUTZ	
vetro GLAS	sec. norme lt. BESTIMMUNGEN	posizione POSITION	-
valore "T" T-WERT	ca. 70%	tipo TYP	-
valore "g" g-WERT	min. 50%	materiale MATERIAL	-
valore "Uw" Uw-WERT	< 1.3 W/m²K	guida FÜHRUNG	-
davanzale FENSTERBRETT	interno + esterno INNEN + AUSSEN	movimento ANTRIEBSART	-

F51

nr.ambiente
N. RAUM

vedi dettaglio
SIEHE DETAIL



Sezione 1-1
Schnitt 1-1

finestra - FENSTER		particolari - SONDERAUSSTATTUNG	
apertura ÖFFNUNG	DK	tagliafuoco BRANDSCHUTZ	-
dimensione ABMESSUNGEN	67 x 170	serratura SCHLOSS	-
superficie FLÄCHE	1,07 m²	reistante alle valanghe LAVINENSCHUTZ	si - ja
vetro termoisolante WÄRMESCHUTZVERGLASUNG	si - ja	gradino STUFE	-
telaio RAHMEN	larice LÄRCHE	protezione solare - SONNENSCHUTZ	
vetro GLAS	sec. norme lt. BESTIMMUNGEN	posizione POSITION	-
valore "T" T-WERT	ca. 70%	tipo TYP	-
valore "g" g-WERT	min. 50%	materiale MATERIAL	-
valore "Uw" Uw-WERT	< 1.3 W/m²K	guida FÜHRUNG	-
davanzale FENSTERBRETT	interno + esterno INNEN + AUSSEN	movimento ANTRIEBSART	-

LEGENDA PARETI SOLAI - LEGENDE SCHRAFFUREN

ESISTENTE CEMENTO ARMATO	BESTAND STAHLBETON
ESISTENTE PORTANTE PIETRA/MATTONI	BESTAND TRAGEND STEIN/ZIEGEL
ESISTENTE LATERCEMENTO	BESTAND ZIEGEL-TRÄGER
NUOVO CEMENTO ARMATO	NEU STAHLBETON
C.A. FACCIAVISTA CLASSE I	SICHTBETON KLASSE I
C.A. FACCIAVISTA CLASSE II-III	SICHTBETON KLASSE II-III
NUOVO MURATURA IN MATTONI	NEU ZIEGELMAUERWERK
MATTONI DRENANTI	FILTERSTEINE
CARTONGESSO	GIPSKARTON

LEGENDA ISOLAMENTI - LEGENDE DÄMMUNGEN

FIBRA DI LEGNO - LANA MINERALE	HOLZFASER - MINERALWOLLE
XPS - POLISTIROLO ESTRUSO	XPS - EXTRUDIERTES POLYSTYROL
EPS - POLISTIROLO ESPANSO	EPS - EXPANDIERTES POLYSTYROL
PIR - POLYSO	PIR - POLYSO
SG - VETRO CELLULARE	SG - SCHAUMGLAS
PUR - POLIURETANO	PUR - POLYURETHAN
KS - SILICATO DI CALCIO	KS- KALZIUMSILIKAT

LEGENDA IMPIANTI TECNICI - LEGENDE HAUSTECHNIK

IMPIANTO TERMOIDRAULICO	HEIZUNGLÜFTUNGSANITÄR TECHNIK
IMPIANTO ANTINCENDIO	BRANDSCHUTZ TECHNIK
IMPIANTO ELETTRICO	ELEKTRO TECHNIK
PROGETTO STATICO	TRAGWERKPLANUNG
APPALTO ARREDO	AUSSCHREIBUNG EINRICHTUNG

LEGENDA SIMBOLI - LEGENDE SYMBOLE

ESTINTORE - NASPO A MURO	FEUERLÖSCHER - WANDHASPEL
PULSANTE D'ALLARME	FEUERMELDER
RADIATORE	HEIZKÖRPER
CANALETTA	RINNE
PLUVIALE Ø cm	REGENFALLROHR Ø cm

LEGENDA FORI - LEGENDE DURCHBRÜCHE

FORO SOLAIO SOTTOSTANTE Lu/La - BD FORO FONDAZIONI Lu/La - FD POZZETTO A PAVIMENTO Lu/La - BS	BD - BODENDURCHBRUCH L/B FD - FUNDAMENTDURCHBRUCH L/B BS - BODENSCHACHT L/B
FORO SOLAIO SOPRASTANTE Lu/La - DD	DD - DECKENDURCHBRUCH L/B
FORO PARETE Lu/A - WD	WD - WANDDURCHBRUCH L/H
NICCHIA NELLA PARETE Lu/La/A - WN SCANALATURA A PARETE Lu/La - WS	WN - WANDNISCHE L/B/H WS - WANDSCHLITZ L/B
SOLAIO SOTTOSTANTE	DECKE UNTEN
SOLAIO SOPRASTANTE	DECKE OBEN

LEGENDA QUOTE - LEGENDE KOTEN

PAVIMENTO FINITO - OK FB SOLAIO GREZZO - OK RD	OK FB - OBERK. FERTIGER FUSSBODEN OK RD - OBERKANTE ROHDECKE
PAVIMENTO FINITO - OK FB SOLAIO FINITO - UK FD	OK FB - OBERK. FERTIGER FUSSBODEN UK FD - UNTERK. FERTIGE DECKE
SOLAIO GREZZO - OK FB	OK FB - OBERKANTE ROHDECKE
SOLAIO GREZZO INFERIORE - UK RD	UK RD - UNTERKANTE ROHDECKE
SALTO DI QUOTA NEL SOLAIO GREZZO	DECKENSPRUNG IN DER ROHDECKE
ALTEZZA UK TRAVE DA OKFB	SH - STURZHÖHE VON OKFB DES RAUMS
ALTEZZA PARAPETTO DA OKFB	PH - PARAPETTHÖHE V. OKFB DES RAUMS
ALTEZZA NETTA AMBIENTE DA OKFB	RH - RAUMHÖHE NETTO AB OKFB

LEGENDA PORTE - LEGENDE TÜREN

APRIPORTA ELETTRICO	EL	ELEKTRISCHER TÜROFFNER
PORTA AUTOMATICA	AEL	AUTOMATISCHE TÜR
CONTATTO MAGNETICO ANTINTRUSIONE	MK	MAGNETKONTAKT EINBRUCHSICHER.
RESISTENZA AL FUOCO 60 MIN.	EI 60	FEUERWIDERSTAND 60 MIN.
MANIGLIONE ANTIPANICO	P	PANIKGRIFF
CHIUDIPORTA A MOLLA	TS	FEDERTURSCHLIESSER
CHIUDIPORTA IN ALTO	OTS	OBERTURSCHLIESSER
CHIUDIPORTA A PAVIMENTO	BTS	BODENTURSCHLIESSER
FERMA PORTA A CONTATTO ELETTR. SUPER.	ETO	ELEKTR. TÜRFESTSTELLUNG OBEN
FERMA PORTA A CONTATTO ELETTR. INFER.	ETB	ELEKTR. TÜRFESTSTELLUNG UNTEN

LEGENDA FINESTRA - LEGENDE FENSTER

PROTEZIONE SOLARE MANUALE	PS	MANUELLER SONNENSCHUTZ
PROTEZIONE SOLARE ELETTRICA	PSE	ELEKTRISCHER SONNENSCHUTZ
PSE CON 2 MOTORI	PSE(2)	PSE MIT 2 MOTOREN
PROTEZIONE OSCURANTE ELETTRICA	POE	ELEKTRISCHE VERDUNKELUNG
FINESTRA AUTOMATICA	AEL	AUTOMATISCHES FENSTER
EVACUAZIONE FUMI	RA	RAUCHABZUG
CONTATTO MAGNETICO ANTINTRUS.	MK	MAGNETKONTAKT EINBRUCHSICHER.
SERRATURA	S	SCHLOSS
MANIGLIA ANTIPANICO	P	PANIKGRIFF

LEGENDA TABELLE - LEGENDE TABELLEN

CODICE AMBIENTE - RAUMKODEX

CODICE: Lotto. Livello. Nr. ambiente KODEX: Baulos. Etime. Raum Nr.	A.00.018	55,85 m²	AREA - FLÄCHE
	sala plurioso		NOME AMBIENTE - RAUMNAME
ALTEZZE: Altez. netta - H da FB a UK RD HÖHE: Lichte RH - H von FB bis UK RD	H 2.80-3,00	±0,00	QUOTA PAV. FINITO - OK FB
FINITURE SUPERF.: pavimento - isolato OBERFLÄCHEN: Bodenbelag - Decke	Li SB	-0,30	QUOTA SOLAIO GREZZO - OK RD

CODICE ASCENSORE - AUFZUGKODEX

CODICE: Lotto. Ascensore. Numero KODEX: Baulos. Aufzug. Nummer	B.A.02	120 x 220	DIMENSIONI VANO SCHACHTDIMENSIONEN
PORTATA NUTZLAST	ascensore AUFZUG		
	1.000 KG	12	NUMERO PERSONE PERSONEN NUMMER

CODICE SCALA - TREPPEKODEX

CODICE: Lotto. Scala. Numero KODEX: Baulos. Treppe. Nummer	A.ST.01	18,5 m²	AREA FLÄCHE
	scala TREPPE		
PAVIMENTAZIONE - BODENBELAG Nr. ALZATE - STUFEN NR.	H 24	12,5 / 30	ALZATA / PEDATA FINITO TRITT- u. SETZSTUFE FERTIG

LEGENDA RIFERIMENTI - LEGENDE VERWEISE

CODICE SVILUPPO AMBIENTI - KODEX RAUMABWICKLUNG



CODICE DETTAGLIO - DETAILKODEX

B-D-BA-018 — VEDI DETTAGLIO NR.
SIEHE DETAIL NR.

INDICAZIONE FINITURA - HINWEIS OBERFLÄCHE

PA — es. INTONACO PITTURATO
z.B. PUTZ MIT ANSTRICH

MATERIALE		MATERIALE
SISTEMA DI ISOL. A CAPPOTTO	WDVS	WÄRMEDÄMMUNGVERBUNDSYST.
VETRO CELLULARE	SG	SCHAUMGLAS
POLIURETANO	PUR	POLYURETHAN
POLYSO	PIR	POLYSO
POLISTIRENE ESTRUSO	EPS	EXPANDIERTES POLYSTYROL
POLISTIRENE ESTRUSO	XPS	EXTRUDIERTES POLYSTYROL
LANA DI ROCCIA	SW	STEINWOLLE
SILICATO DI CALCIO	KS	KALZIUMSILIKAT
PIASTRELLE IN CERAMICA	FL	KERAMIKFLIESSEN
PIASTRELLE IN GRES	GP	GRES-PLATTEN
LASTRE IN PIETRA NATURALE	NS	NATURSTEINPLATTEN
LASTRE DI CALCESTRUZZO	BP	BETONPLATTEN
PAVIMENTO IN LEGNO	HB	HOLZBODEN
TAVOLATE IN LEGNO	HLR	HOLZLATTENROST
LINOLEUM	LI	LINOLEUM
GOMMA	GB	GUMMIBÖDEN / GUMMIBESCHICHTET
RESINA	KH	KUNSTHARZ
TERRAZZO A BASE DI BITUME	GA	GUSSASPHALT
TERRAZZO	TE	TERRAZZO
PAVIMENTO INDUSTRIALE	IB	INDUSTRIEBODEN
MASSELLI DI CALCESTRUZZO	BS	BETONSTEINE
PAVIMENTO FLOTTANTE	DB	DOPPELBODEN
PAV. FLOTTANTE IN LEGNO	DBH	DOPPELBODEN IN HOLZ

MATERIALE		MATERIALE
TETTO VERDE	GD	GRÜNDACH
GRIGLIA	GR	GITTERROST
ZERBINO INCASSATO	AB	BODENABSTREIFER
METALLO	MT	METALL
PITTURA	A	ANSTRICH
INTONACO ESTERNO	P	AUSSENPUTZ
INTONACO PITTURATO	PA	PUTZ MIT ANSTRICH
INTONACO PITTURATO LAVABILE	PAA	PUTZ MIT ANSTRICH ABWASCHBAR
INT. DI RISANAMENTO CON PITTURA	PAS	SANIERPUTZ MIT ANSTRICH
MALTA FINE CON PITTURA SU KS	PKS	FEINPUTZ MIT ANSTRICH AUF KS
RASATURA A BASE DI CALCE CON PITTURA	PAW	SPACHTEL. MIT WEISSKALK U. ANSTRICH
CEM. ARMATO CON PITTURA	BA	STAHLBETON MIT ANSTRICH
C. A. A VISTA, CASSERI A PANNELLI	SB I	SICHTBETON, SCHALUNG MIT PANEELEN
C.A. A VISTA, CASSERI A LISTELLI, PARETI	SB II	SB.. **BRETTERSCHALUNG, WÄNDE**
C.A. A VISTA, CASSERI A LISTELLI, SOFFITTI	SB III	SB.. **BRETTERSCHALUNG, DECKEN**
PIASTRELLE SU PUR E ALLUMINIO	FLP	FLIESEN AUF ALU-PUR PLATTE
PANNELLO IN LEGNO	HL	HOLZ PANEEL
PANNELLI IN GESSOFIBRA	GF	GIPSFASERPLATTE
CARTONGESSO	GK	GIPSKARTON
CARTONGES. FORATO FONOASSORBENTE	AGK	AKUSTIKGIPSKARTON GELOCHT
PANNELLO FONOASSORBENTE IN LEGNO	AHL	AKUSTIKPANEEL IN HOLZ
PANNELLO ACUSTICO	AP	AKUSTIKPLATTE
RIV. FONOASSORBENTE IN TESSUTO	AST	AKUSTIKVERKLEIDUNG AUS STOFF

LEGENDA IMP. ELET. - LEGENDE ELKTROANLAGE

PRESA / PRESA DATI	STECKDOSE / DATENSTECKDOSE
PRESA PER ALTOPARLANTE	LAUTSPRECHERSTECKDOSE
PRESA SAT/TV	STECKDOSE SAT/TV
PRESA A PARETE STAGNA	STECKDOSE AUFPUTZ
PRESA INTER. A PARETE STAGNA	STECKD. MIT VERRIEGELUNG AUF. FEUCHT.
SCATOLA A PAVIMENTO	BODENDOSE
INTERRUTTORE	SCHALTER
INTERRUTTORE A PARETE STAGNA	SCHALTER AUFPUTZ FEUCHTRAUM
INTERRUTTORE DI MOVIMENTO	BEWEGUNGSMELDER
INTERRUTTORE EIB	TASTSENSOR EIB
REGOLATORE AMBIENTE	EIB/RAUMCONTROLLER
QUADRO DI DISTRIBUZIONE	VERTEILERSCHRANK
MOTORE PER AVVOLGIBILE	MOTOR FÜR ROLLO
CITOFONO / CITOFONO ESTERNO	TÜRSPRECH. / AUßENSPRECHSTELLE
LAMPADA (A PARETE)	FLUCHTWEGANZEIGE (WANDMONTAGE)

Tutti i disegni esecutivi architettonici sono da considerarsi sempre insieme agli elaborati esecutivi dei tecnici incaricati. Tutte le misure sono da controllare e da verificare in cantiere da parte della ditta appaltatrice, che è responsabile della loro esattezza. Le indicazioni rispetto a particolari dettagli sono da prendere in considerazione. Eventuali discrepanze con il progetto vanno comunicate alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. Tutte le indicazioni per fori e scanalature vanno verificate prima dell'esecuzione da parte dell'impresa appaltatrice. Tutte le misure di nuova costruzione si riferiscono, ove non diversamente specificato, al grezzo (senza intonacatura o rivestimento). La misura della costruzioni esistenti sono misure dello stato di fatto, sono tutte da verificare in cantiere e possono variare delle misure indicate nelle tavole di progetto. Le altezze delle porte sono indicate dal pavimento finito al grezzo dell'architrave. Le altezze dei parapetti sono indicate dal pavimento finito al grezzo del parapetto. Tutte le scatole e i tubi da inserire prima del getto in cls sono da eseguire esattamente come indicato nel progetto elettrico e dell'impiantista.

Die Ausführungspläne sind immer in Zusammenhang mit den Plänen der Fachplaner zu betrachten. Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau exakt zu nehmen und mit Verantwortung zu überprüfen. Die Anweisungen in den Detailzeichnungen sind in Balkrecht zu ziehen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.
Alle Angaben über Schächte und Durchbrüche sind vor der Ausführung vom Auftragnehmer zu prüfen.
Alle Naubaumaße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung.
Die Maße im Altbau sind bestehende Maße, welche alle vor Ort zu überprüfen sind und Abweichungen zu den Plänen aufweisen können. Alle Türhöhen beziehen sich von der Oberkante Fertigfußboden zur Unterkante Rohbaustürsturz.
Alle Brüstungshöhen beziehen sich von der Oberkante Fertigfußboden zur Oberkante Rohbaubrüstung.
Versetzen von Leerdosen und Rohren vor jedem Betonieren genau nach Elektroplan und nach Planen des Haustechnikers.

INDICE	INDEX	DATA	DATUM	ITEM	AGGIORNAMENTO	ANDERUNG

Autonome Provinz Bozen
Assessorat für Bauten
Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato ai lavori pubblici
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Provinzia Autonòma de Bulsan
Assessorat per i lëures publics
Rep. 11 - Frabichè y sorvisc technich

Projekt | GEMEINDE MÜHLWALD / LAPPACH | COMUNE SELVA DEI MOLINI / LAPPAGO | Progetto

Kodex: 22.01.088.002.01.0
SANIERUNG DURCH ABBRUCH UND WIEDERAUFBAU DER „EDELRAUT-HÜTTE"
MÜHLWALD - LAPPACH
K.G. Lappach G.P. 806/3

Codice: 22.01.088.002.01.0
RISANAMENTO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RIEDIFICAZIONE DEL RIFUGIO "PONTE DI GHIACCIO"
SELVA DEI MOLINI - LAPPAGO
C.C. Lappago p.f. 806/3

±0,00 = =2545,50 m über M.S. — ±0,00 = =2545,50 m s.l.m.

AUSFÜHRUNGSPROJEKT | A | PROGETTO ESECUTIVO

Inhalt | Contenuto: FENSTERVERZEICHNIS: Holzfenster F18-51
ABACO FINESTRE: Finestre in legno F18-51

Plan Nr. | Tavola n.: A.PE.212

Amtsdirektor 11.1 Amt für Hochbau Ost Direttore d'ufficio 11.1 Ufficio Edilizia est	geom. Hans-Peter Santer	Datum|Data: 22.05.2013	Maßstab|Scala: 1:50-1:5	Index|Indice: -	Ausgearbeitet|Elaborato: GC

Bauherr | Committente

AUTONOME PROVINZ BOZEN
Amt. 11 - HOCHBAU UND TECHNISCHER DIENST
Der Abteilungsdirektor: Dr. Arch. Andrea Sega
Landhaus 2, Silvius Magnago Platz 10 - 39100, Bozen

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Rip. 11 - EDILIZIA E SERVIZIO TECNICO
il direttore di ripartizione: dott. arch. Andrea Sega
Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10 - 39100, Bolzano

Firma - Unterschrift

Generalplaner | Progettista generale

Dr. Arch. Matteo Scagnol
Dr. Arch. Giorgio Cappellato
MODUS architects

39042 BRIXEN | BRESSANONE
Fallmerayerstr. 7
via Fallmerayer 7
tel./fax. 0472/201581
info@modusarchitects.com

Firma - Unterschrift

Genehmigungen | Approvazioni

Amt 11.1 - Hochbau Ost, LH2, Silvius Magnago Platz 10 - 39100 BOZEN | Uff. 11.1 - Edilizia Est, Pal. prov. 2, Piazza Silvius Magnago 10 - 39100 BOLZANO
tel. 0471/412380 - fax. 0471/412398 | e-mail: hans-peter.santer@provincia.bz.it

file: 0115 A.PE.210-219 ABACO FINESTRE.dwg
31.07.2012 01ISPP