

**Pos. n.02.09.01.08.b****Intonaco premisc. 2 mani: a base di calce e gesso**

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

	Requisiti essenziali	Caratteristica offerta dalla ditta
1) malta	a base di calce e gesso	a base di calce e gesso
	permiscelata in stabilimento	permiscelata in stabilimento
2) resistenza a compressione	min. 1N/mm²	<input type="text"/> N/mm²
3) conducibilità termica	max. 0,60 W/mK	<input type="text"/> W/mK
4) spessore intonaco	1,5 cm	1,5 cm
5) intonaco	applicato a macchina in 2 strati su pareti e soffitti	applicato a macchina in due strati su pareti e soffitti
	con l'obbligo della predisposizione di fasce guida in lamiera zincata	Con l'obbligo della predisposizione di fasce guida in lamiera zincata
	tirato a frattazzino o liscio	tirato a frattazzino o liscio
6) densità	≥ 1400 kg/m³	<input type="text"/> Kg/m³
	Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali	Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali

Marca: _____

Modello: _____

Tipo: _____

L'offerente/Der Bieter:
