



Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst
Amt 11.3 - Amt für Sanitätsbauten

Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico
Ufficio 11.3 - Ufficio Edilizia sanitaria

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Repartizion 11 - Frabiches y Servisc technich
Ufize 11.3 - Ufize Frabicac saniterest

Projekt

Progetto

Kodex / Codice: 051.080

NEUBAU DES SITZES
DER LANDESRETTUNGS-
DIENSTE MERAN

NUOVA COSTRUZIONE
DELLA SEDE DEI SERVIZI
PROVINCIALI DI SOCCORSO
DI MERANO

AUSFÜHRUNGSPROJEKT - PROGETTO ESECUTIVO

Planinhalt

EINRICHTUNG - ARREDAMENTO

Contenuto

LEISTUNGSVERZEICHNIS LANGTEXT

Plan Nr. | Tavola n.

AP.E.b.D

Planer | Progettista

Geschäftsführender Abteilungsdirektor
Direttore di ripartizione reggente

Bietergemeinschaft / ass. temporanea:

Dr. Arch. Wolfgang Simmerle - Dr. Ing. Paul Psenner - Dr. Ing. Bernhard Psenner - Dr. Ing. Antonio Seppi

Dr. Arch. Andrea Segà

ARCHITEKTURBÜRO
WOLFGANG
SIMMERLE
STUDIO DI ARCHITETTURA

39100 Bozen - Bolzano
Sparkassenstr. 15 via Cassa di Risparmio
Tel. 0471/970824 - Fax. 0471/300970
info@simmerle.com - www.simmerle.com



Abt 11 - Hochbau und technischer Dienst
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

39100 BOZEN | BOLZANO
Silvius Magnago Platz 10 - piazza Silvius Magnago
tel. 0471/412330-31 | fax 0471/412329

Mitarbeiter
CollaboratoreDatum
Data 07/2016

Datei Name / Nome File:

Genehmigungen

Approvazioni

01 Einrichtung Landesrettungsdienste

01.01 Einrichtung Möbel

01.01.01 Arbeitsräume

01.01.01.02 Regalschrank Nassbereiche

Korpus und Fachböden aus Dreischicht-Gütefeinspanplatten, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog.
Fachböden höhenverstellbar mit Auszugssicherung.

01.01.01.02.a Regal für Putzraum B/T/H: 600 x 250 x 1800 mm

1 Maße B/T/H: 600 x 250 x 1800 mm
Regalschrank offen mit 4 Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.01.02.b Regal für Putzraum B/T/H: 1000 x 250 x 1800 mm

2 Maße B/T/H: 1000 x 250 x 1800 mm
Regalschrank offen mit 4 Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.02 Büros

01.01.02.05 Büroschrank

Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Korpus mit verdeckten Stellfüßen im Sockel (Sockelhöhe 75 mm). Seitenwände mit Lochreihenbohrungen für die Höhenverstellung der Einlegeböden im Raster von 25 mm.
Drehtüren aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Fronten mit Drehstangen-Zylinderschlösser mit Einheitsschließung, nach Schließplan oder Hauptschließanlage, nach Wahl der D.L. Fronten mit Metallbügelgriff. Drehtüren mit Ganzmetallbänder 270° öffnend.
Rückwand 8 mm stark, ringsum eingenetet und verleimt.
Fachböden aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe wie Korpus, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark.
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, mit Auszugssicherung.
Büroschrank bestehend aus:

01.01.02.05.a Büroschrank B/T/H: 2000 x 445 x 870 mm

3 Maße gesamt B/T/H: 2000 x 445 x 870 mm
Büroschrank bestehend aus:
2 x Niederschrank, 1000x445x845 mm, mit 2 Drehtüren, dahinter 1 höhenverstellbarer Holz-Fachboden
1 x Abdeckplatte, 2000x450x25 mm, mit 3- oder 4-seitiger Kunststoffkante, 2,5 mm stark oder gleichwertig

Stück

01.01.02.06 Materialschrank

Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Korpus mit verdeckten Stellfüßen im Sockel (Sockelhöhe 75 mm). Seitenwände mit Lochreihenbohrungen für die Höhenverstellung der Einlegeböden im Raster von 25 mm.
Drehtüren aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Fronten mit Drehstangen-Zylinderschlösser mit Einheitsschließung, nach Schließplan oder Hauptschließanlage, nach Wahl der D.L. Fronten mit Metallbügelgriff. Drehtüren mit 3 Ganzmetallbänder 270° öffnend. Rückwand 8 mm stark, ringsum eingenetet und verleimt.
Fachböden aus Stahlblech, epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbe weiß.
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, mit Auszugssicherung.

01.01.02.06.a Materialschrank B/T/H: 900 x 600 x 2345 mm

4 Maße B/T/H: 900 x 600 x 2345 mm
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 5 höhenverstellbare Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.02.06.b Materialschrank B/T/H: 1200 x 445 x 1220 mm

5 Maße B/T/H: 1200 x 445 x 1220 mm
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 2 höhenverstellbare Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.02.06.c Materialschrank B/T/H: 800 x 445 x 1220 mm

6 Maße B/T/H: 800 x 445 x 1220 mm
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 2 höhenverstellbare Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.02.06.d Materialschrank B/T/H: 1200 x 445 x 2345 mm

7 Maße B/T/H: 1200 x 445 x 2345 mm
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 5 höhenverstellbare Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.02.07 Tresor

8 Außenmaße B/T/H: 500 x 350 x 450 mm
Innenmaße B/T/H: 460 x 280 x 440 mm
Gewicht: 60 kg
Tresor zum Einbau in Schränken, aus Metall, mit Drehtür mit Schlüssel, innen 1 Einlegeboden.

Stück

01.01.02.09 Tresen

9 Maße B/T/H: ca. 2400 x 600 x 1125 mm Korpus, Fronten und Fachböden aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich. Fronten mit Metallbügelgriff und Zylinderschlösser. Fachböden höhenverstellbar, mit Auszugssicherung. Schrankrückseite - Besucherseite - mit durchgehender Verblendung, 2 Seitenflächen und Ablageplatte aus 25 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatte, melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter Kunststoff-Sicherheitskante, farbgleich. Schranktheke bestehend aus:
1 Schrankelement, 800x600x1100 mm, bis Höhe ca. 840 mm mit 2 Drehtüren, dahinter 1 Fachboden, darüber 1 offenes Ablagefach.
2 Schrankelemente, 800x600x1100 mm, bis Höhe ca. 840 mm mit 4 Schubladen, darüber 1 offenes Ablagefach.
1 Frontpaneel, ca. 2400x25x1100 mm.
2 Seitenpaneele, ca. 25x600x1100 mm.
1 Ablageplatte, ca. 2400x620x25 mm.
Ausführung gemäß Zeichnung.

Stück

01.01.03 Aufenthaltsräume

01.01.03.01 Sitzsofa

Sitzhöhe: 460 mm
Gepolstertes Sofa im Anbauprinzip mit hoher Rücken- und Armlehnen.
Unterkonstruktion aus Holz, mit Bügel-Stahluntergestell aus Rechteckrohr verchromt.
Sitzfläche, Rückenlehne und geschlossene Armlehnen gepolstert und rundum mit Kunstleder bezogen, Farbe nach Wahl der B.L. laut Musterkatalog, schwer entflammbar, Klasse 1IM. Seitliche Armlehnen und Rückenlehne auf gleicher Höhe.
Sitzsofa bestehend aus:

01.01.03.01.a Sitzsofa 4-Sitzer

10 Maße B/T/H: 2640 x 730 x 1125 mm

Stück

01.01.03.01.b Sitzsofa 2-Sitzer

11 Maße B/T/H: 1400 x 730 x 1125 mm

Stück

01.01.03.01.c Sitzsofa 4-Sitzer rund

12 Sitzlandschaft bestehend aus runden Grundelementen mit oder ohne Lehen sowie aus Verbindungsteilen. Die Elemente können in verschiedenen Konstellationen kombiniert und zusammengestellt werden. Gestell bestehend aus einer Mittelsäule aus Rundstahlrohr und einem runden Tellerfuß, alles verchromt.
Runde Sitzfläche mit runder Rücken- bzw. Armlehne komplett gepolstert und rundum mit Kunstleder bezogen, auch zweifarbig, Farbe nach Wahl der B.L. laut Musterkatalog, schwer entflammbar, Klasse 1IM. oder gleichwertig. Verbindungselemente in gleicher Ausführung.

Stück

01.01.03.02 Sessel

13 Maße B/T/H: 620 x 570 x 760 mm
Sitzhöhe: 460 mm
Sessel 360° drehbar
Gestell bestehend aus einer Mittelsäule aus Rundstahlrohr und einem runden Tellerfuß, alles verchromt.
Runde Sitzfläche mit runder Rücken- bzw. Armlehne komplett gepolstert und rundum mit Kunstleder bezogen, auch zweifarbig, Farbe nach Wahl der B.L. laut Musterkatalog, schwer entflammbar, Klasse 1IM. oder gleichwertig

Stück

01.01.03.03 Beistelltisch

14 Maße B/T/H: 870 x 350 x 320 mm
Rahmengestell aus quadratischem Stahlrohnbügel, epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt.
Tischplatte aus Dreischicht-Gütefeinspanplatte, beidseitig melaminharz-pessbeschichtet, Buche Dekor, mit Kunststoffkanten farbgleich. Eine Seite zum Boden geschlossen. oder gleichwertig

Stück

01.01.03.03.a Beistelltisch groß

15 Maße B/T/H: ca. 1800 x 800 x 400 mm. Ausführung wie Pos. 1.1.3.3

Stück

01.01.03.04 Präsentationssäule

16

Maße B/T/H: circa 600 x 540 x 1600 mm
Präsentationssäule bestehend aus einer rechteckigen Basis aus einer kunststoffbeschichteten Spanplatte, Farbe grau, mit Rollen, 2 davon feststellbar, und einer vierseitigen Lochmetall-Plattform, magnethaftend, Farbe weißaluminium, zum Einhängen von Medienhaltern für Ausstellung und Präsentation verschiedener Medien.
Komplett mit circa 8 einhängbaren Medienhaltern aus transparentem Kunststoff. / oder gleichwertig

Stück

01.01.03.05 Quadrattisch

17

Maße Tischplatte B/T: 1000 x 1000 mm
Tischhöhe: 720 mm
Gestell bestehend aus Tischbeinen aus Rundstahlrohr Ø 38 mm, und umlaufender Zargenrahmen aus Halboval-Stahlrohr 45 x 40 mm, mit 8 mm Abstand zur Tischplatte, nutzbar für die Befestigung von Zubehörteilen. Tischbeine mit Kunststoff-Stellgleitern. Alle Stahlteile epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog. Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatte Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit 2,5 mm Kunststoff-Sicherheitskante, farbgleich. / oder gleichwertig

Stück

01.01.03.06 Rechtecktisch

Tischhöhe: 720 mm
Gestell bestehend aus Tischbeinen aus Rundstahlrohr Ø 38 mm, und umlaufender Zargenrahmen aus Halboval-Stahlrohr 45 x 40 mm, mit 8 mm Abstand zur Tischplatte, nutzbar für die Befestigung von Zubehörteilen. Tischbeine mit Kunststoff-Stellgleitern. Alle Stahlteile epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog. Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatte Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit 2,5 mm Kunststoff-Sicherheitskante, farbgleich. / oder gleichwertig

01.01.03.06.a Rechtecktisch B/T: 1600 x 1000 mm

18

Maße Tischplatte B/T: 1600 x 1000 mm

Stück

01.01.03.06.b Rechtecktisch B/T: 1400 x 800 mm

19

Maße Tischplatte B/T: 1400 x 800 mm

Stück

01.01.03.07 Materialschrank

Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Korpus mit verdeckten Stellfüßen im Sockel (Sockelhöhe 75 mm). Seitenwände mit Lochreihenbohrungen für die Höhenverstellung der Einlegeböden im Raster von 25 mm.
Drehtüren aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Fronten mit Drehstangen-Zylinderschlösser mit Einheitsschließung, nach Schließplan oder Hauptschließanlage, nach Wahl der D.L. Fronten mit Metallbügelgriff. Drehtüren mit 3 Ganzmetallbänder 270° öffnend. Rückwand 8 mm stark, ringsum eingenetet und verleimt.
Fachböden aus Stahlblech, epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbe weiß
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, mit Auszugssicherung.
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 5 höhenverstellbare Fachböden. oder gleichwertig

01.01.03.07.a Materialschrank B/T/H: 1000 x 445 x 2345 mm

20

Maße B/T/H: 1000 x 445 x 2345 mm
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 5 höhenverstellbare Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.03.07.b Materialschrank B/T/H: 1200 x 445 x 2345 mm

21

Maße B/T/H: 1200 x 445 x 2345 mm
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 5 höhenverstellbare Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.03.08 Büroschrank

Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Korpus mit verdeckten Stellfüßen im Sockel (Sockelhöhe 75 mm). Seitenwände mit Lochreihenbohrungen für die Höhenverstellung der Einlegeböden im Raster von 25 mm.
Drehtüren aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Fronten mit Drehstangen-Zylinderschlösser mit Einheitsschließung, nach Schließplan oder Hauptschließenanlage, nach Wahl der D.L. Fronten mit Metallbügelgriff. Drehtüren mit Ganzmetallbänder 270° öffnend. Rückwand 8 mm stark, ringsum eingenetet und verleimt.
Fachböden aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe wie Korpus, mit angeleimter (KU) Kunststoff- Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark.
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, mit Auszugssicherung.

01.01.03.08.a Niederschrank B/T/H: 2000 x 445 x 480 mm

22

Maße gesamt B/T/H: 2000 x 445 x 480 mm
Büroschrank bestehend aus:
2 x Niederschrank, 1000x445x480 mm, mit 2 Drehtüren, dahinter 1 höhenverstellbarer Holz-Fachboden
1 x Abdeckplatte, 2000x450x25 mm, mit 3- oder 4-seitiger Kunststoffkante, 2,5 mm stark oder gleichwertig.
Auf der Rückwand müssen nach Notwendigkeit Ausschnitte für die Verbindung der Geräte zu den dahinterliegenden Steckdosen gemacht werden.

Stück

01.01.03.09 Stuhl stapelbar - Sitz- und Lehne als Holzschale

23

Maße B/T/H: 560 x 520 x 850 mm
Sitzhöhe: 460 mm
Rahmengestell bestehend aus solidem, glanzverchromten Stahl mit 11 mm Durchmesser, nach EN 10204.
Serienmäßig ausgestattet mit Gleitern, die zum Aufstellen in Stuhlreihen einfach ineinander eingehängt werden können. Die Gleiter sind farbneutral und aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt.
Sitz- und Rückenschalen bestehen aus einer Holzschale aus Buche und sind ergonomisch geformt. Oberflächen lackiert, Farbe nach Wahl der B.L.
Stuhl stapelbar.

Stück

01.01.03.12 KüchENZEILE L = ca. 4,40m

24

KüchENZEILE komplett mit Einbaugeräten. KüchENZEILE bestehend aus einem Einbaukühlschrank und einem darunter liegenden Schrank mit Flügeltür, einem Backofen, Glaskeramikkochfeld, 1 Unterschrank ca. 60 cm breit und einem Unterschrank ca. 90 cm breit, mit je einer Schublade und je 2 Auszügen, einem Unterschrank ca. 45 cm breit mit Flügeltür und höhenverstellbaren Fachböden, einem Unterschrank für integrierten Geschirrspüler, einem Spülenunterschrank komplett mit Mülltrennsystem, 2 Oberschränke je ca. 90 cm breit und einem Oberschrank ca. 60 cm breit, jeweils mit Klapptür, einem Oberschrank ca. 45 cm breit mit Flügeltüre und einem höhenverstellbaren Fachboden, und einem Oberschrank geeignet zum Einbau einer Abzugshaube, sowie 1 Besenschrank ca. 27 cm breit mit darüberliegendem Schrank.
 Arbeitsplatte inkl. eingeschweisstes doppeltes Waschbecken und Abtropffläche.
 Tiefe der Unterschränke ca. 60 cm, Höhe ca. 90 cm. Tiefe der Oberschränke ca. 35 cm, Höhe ca. 60 cm.
 Ausführung der Küche: Korpus aus Spanplatte 19 mm, Oberfläche laminatbeschichtet mit Kante aus Hartholz lackiert. In die Korpusvorderkante ist ein umlaufendes Dämmprofil eingenetet. Rückwand aus Spanplatte 8mm, Oberfläche melaminharzbeschichtet. Rückwand in den Korpus eingenetet. Fronten und Türen als Postformingelemente, Trägerplatten MDF mit Schichtstoff Stärke min. 0,5 mm beleimt. Arbeitsplatte 12 mm stark aus HPL weiß, komplett mit eingeschweißtem Becken aus Edelstahl ca. 135 x 45cm inklusiv eingearbeitete Tropffläche.
 Fachböden aus Spanplatte, Oberfläche mit Laminat beschichtet mit Kante aus Hartholz lackiert. Fachböden höhenverstellbar mit Auszugssicherung. Schubladen als doppelwandige Stahlzargenschubladen. Auszüge als Vollauszug. Türbänder als Ganzmetallbänder mit Öffnungswinkel 110°. Sockel H 125 mm mit verstellbaren Stellfüßen. Sockel zurückspringend, H ca. 20 cm.
 Sockelblende aus Tischlerplatte 20 mm, sichtbare Oberfläche mit HPL 0,9 mm beschichtet, Farbe nach Wahl der BL. Griff als Bügelgriff aus Edelstahl.
 Kühlschrank voll integrierbar mit Gefrierfach. Nutzinhalt Kühlzone ca. 121 l und Gefrierfach ca. 16l. Energie-Effizienzklasse A+.
 Glaskeramikkochfeld mit umlaufenden Rahmen aus Edelstahl, 4 Kochzonen eine davon als Koch-/Bräterzone, Restwärmeanzeige und Knebelbedienung. Mischbatterie mit ausziehbarer Brause, Oberfläche verchromt.
 Auszug mit Mülltrennsystem auf Teleskopführung mit 3 Kunststoffbehältern zur Mülltrennung. Multifunktionsbackofen mit seitlicher Türöffnung mit 10 Betriebsarten, Oberfläche Edelstahl, Nutzvolumen 66 l, 5 Einschubebenen.
 Geschirrspülmaschine voll integrierbar mit min. 5 Spülprogrammen, mehreren Sprühebene, Energieeffizienzklasse A.
 Abzugshaube mit Teleskopauszug, 3-stufige Gebläse regulierung und Arbeitsplatzbeleuchtung. Abluftleistung min 220 m³/h.
 Lieferung und Montage im Preis inbegriffen. Ausführung lt. Zeichnung.

Stück

01.01.03.13

Standaschenbecher für außen

***01.01.03.13**

25

Aschenbechern für außen, Ständer aus mit Epoxidpulver beschichtetem Aluminium, kann leicht für Reinigungsarbeiten und das Entleeren der Asche herausgezogen werden und ist mit einem Sperrsystem mit Schloss ausgestattet. Verfügbar mit selbsttragender Basis oder mit Basis zur Befestigung am Boden, beide aus verzinktem und mit Epoxidpulver beschichtetem Stahl.

Stück

01.01.03.14

Sitzbank freistehend

26

Maße B/T/H: 1800 x 400 x 420 mm Seitenteile, Sitzfläche und Versteifung aus 25 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatte, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Korpus mit verdeckten Stellfüßen im Sockel (Sockelhöhe 75 mm). Seitenwände mit Lochreihenbohrungen für die Höhenverstellung der Einlegeböden im Raster von 25 mm.

Stück

01.01.04

Lager und Nebenräume

01.01.04.03

Regalschrank offen

Maße B/T/H: 1200 x 425 x 1970 mm
 Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Korpus mit verdeckten Stellfüßen im Sockel (Sockelhöhe 75 mm). Seitenwände mit Lochreihenbohrungen für die Höhenverstellung der Einlegeböden im Raster von 25 mm.
 Drehtüren aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharz-

pressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark.
Rückwand 8 mm stark, ringsum eingenetet und verleimt.
Fachböden aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe wie Korpus, mit angeleimter (KU) Kunststoff- Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark.
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, mit Auszugssicherung.
Schränk offen mit 4 Fachböden./ oder gleichwertig

01.01.04.03.a Regalschrank B/T/H: 1200 x 450 x 1970 mm

27 Maße B/T/H: 1200 x 450 x 1970 mm

Stück

01.01.04.04 Raumpflege-Geräteschrank

28 Maße B/T/H: 810 x 500 x 1850 mm
Korpus und Fronten aus hochwertigem Stahlblech, Farbe nach Wahl der B.L. laut Musterkatalog. Schrank mit 150 mm hohen Füßen.
Schränk mit 2 Drehtüren und Drehriegelverschluss.
Innen 1 verkürzte Trennwand, links 4 Einlegeböden, nicht höhenverstellbar, rechts Stange mit 6 Schiebehaken. / oder gleichwertig

Stück

01.01.04.05 Geräte

01.01.04.05.b Waschschleudermaschine (Industrie)

29 Mikroprozessor Steuerung mit:
- Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
- Sprachwahl
- Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen

Automatische Wiegefunktion:
Die Maschine wiegt die Wäsche und passt den Wasser- und Energieverbrauch an die Ladung an.
Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Waschpulver oder Flüssigwaschmittel.
Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
Frequenz geregelter Motor.
Trommel in Chromnickelstahl

Max. Kapazität: ca. 6kg
Trommelvolumen: ca.53 Liter
Trommeldurchmesser: ca.452mm
Schleudern: ca.1450rpm
G-Faktor: ca.530
Anschlusswert: ca.4,8kW 400V
Maße: 595 x 680 x 850 h/mm

Toleranz auf alle angegebenen technischen Daten und Abmessungen: +/- 10%

Stück

01.01.04.05.c Wäschetrockner (Industrie) freistehend

30

Mikroprozessor Steuerung mit:
– Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
– Sprachwahl
– Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Programme
– Serviceprogramm zur Einstellung von Parametern
– USB-Anschluss

Restfeuchtekontrolle
Trommelreversierung
Edelstahltrommel
Frei wählbarer Türanschlag
Integriertes Kondensationssystem

Kapazität Füllfaktor 1:22:ca. 6kg
Trommelvolumen: ca. 130 Liter
Trommeldurchmesser: ca. 575mm
Anschlusswert: ca. 5,4kW 400V
Maße:ca. 595 x 735 x 850 h/mm

Toleranz auf alle angegebenen technischen Daten und Abmessungen: +/- 10%

Stück

01.01.05 Schlafzimmer

01.01.05.01 Bett mit Matratze und Kopfkissen

31

Maße B/T: 2060 x 960 mm
Kopfteil Höhe: 550 mm
Fußteil Höhe: 380 mm
Liegefläche B/T: 2000 x 900 mm
Konstruktion bestehend aus jeweils 4 massiven Beinen aus Buchenholz im Quadratprofil, 38x38 mm, natur lackiert. Kopf- und Fußteil jeweils mit massiven Querstollen an der Oberkante.
Korpus aus Dreischicht-Gütefeinspanplatten, 19 mm stark, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit 1,5 mm Kunststoffkanten farbgleich. Komplett mit einer in der Höhe verstellbaren Auflage für Lattenroste.
Komplett mit Lattenrost aus Schichtholz, Matratze, RG 35, mit Steifendrell-Bezug mit 2-seitigem Reißverschluss, 120 mm stark, und 1 Kopfkissen 800x600 mm. / oder gleichwertig

Stück

01.01.05.02 Nachtschrank

32

Maße B/T/H: 465 x 345 x 550 mm
Ausführung wie vor.
Nachtschrank mit 1 Schublade und 1 offenen Ablagefach. / oder gleichwertig

Stück

01.01.05.03 Kleiderschrank

33

Maße B/T/H: 600 x 600 x 1970 mm
Ausführung wie vor.
Schrank mit 1 Drehtür, dahinter 1 Hutboden, darunter eine Kleiderstange, 1 Fachboden, und Drehtür innen mit Spiegel. / oder gleichwertig

Stück

01.01.05.04 Garderobenpaneel für 3-Bett-Zimmer

34

Maße B/T/H: ca. 1800 x 400 x 1800 mm Garderobenpaneel zur Wandmontage aus ca. 20 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatte, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter Kunststoffkante, farbgleich. Oben 1 Hutablage mit 3 Fächern (ca. 600 mm breit), darunter 3 Kleiderstangen, ca. 350 mm tief, unten 1 Ablagefläche

Stück

01.01.05.05 Garderobenpaneel für 2-Bett-Zimmer

35 Maße B/T/H: ca. 1200 x 400 x 1800 mm Garderobenpaneel zur Wandmontage aus ca. 20 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatte, beidseitig melaminharz-pressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter Kunststoffkante, farbgleich. Oben 1 Hutablage mit 2 Fächern (ca. 600 mm breit), darunter 2 Kleiderstangen, ca. 350 mm tief, unten 1 Ablagefläche.

Stück

01.01.05.06 Schuhablage offen (3 Flächen)

36 Maße B/T/H: ca. 1200 x 500 x 600 mm Korpus aus ca. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharz-pressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich. Schuhablage mit 3 offen Fächern.

Stück

01.01.05.07 Schuhablage offen (2 Fächer)

37 Maße B/T/H: ca. 800 x 500 x 600 mm Korpus aus ca. 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharz-pressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich. Schuhablage mit 2 offenen Fächern.

Stück

01.01.06 Umkleiden

01.01.06.01 Garderobenschränke

38 Abteillbreite: 400 mm
Gesamthöhe: 2090 mm
Gesamttiefe: 500 mm
Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl, der B.L. laut Musterkatalog. Belüftungsöffnung hinten am Korpusboden und oben an der Rückwand.
Drehtüren aus Stahlblech mit erhöhter Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen mit geschlossenen Seitenprofilen. Mit verdeckten Scharnieren.
Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und eingepprägtem Etikettenrahmen für Nummerierung.
Türen mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Je Umkleideraum ein Hauptschlüssel für Zylinderschloss.
Untergestell mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm).
Garderobenschränk mit korpusbündigem Untergestell aus quadratischem Stahlrohr mit Schuurost.
Je Gaderobeschränk 1 Hutboden darunter 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken und 1 feste Trennwand aus Stahl. Untergestell mit Schuurost / oder gleichwertig. Schränk geeignet für eventuelle zukünftige Zusatzausstattung (wie weitere Fachböden).

Stück

01.01.06.02 Sitz- und Garderobenbank freistehend

Stabile Vierkant-Konstruktion, 30x30 mm, aus Stahlrohr, epoxoydharz-pulverbeschichtet, Farbe antharzit RAL 7021, mit verstellbaren Bodengleitern (10 mm).
Sitzfläche mit 4 Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt für guten Sitzkomfort, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert.

01.01.06.02.a Sitz- und Garderobenbank freistehend B/T/H: 3000 x 353 x 420 mm

39 Maße B/T/H: 3000 x 353 x 420 mm
Garderobenbank bestehend aus:
2 x Bank, 1500x353x420 mm / oder gleichwertig

Stück

01.01.06.02.b Sitz- und Garderobenbank freistehend B/T/H: 4920 x 353 x 420 mm

40 Maße B/T/H: 4920 x 353 x 420 mm
Garderobenbank bestehend aus:
2 x Bank, 1960x353x420 mm
1 x Bank, 1000x353x420 mm / oder gleichwertig

Stück

01.01.06.02.c Sitz- und Garderobenbank freistehend B/T/H: 5420 x 353 x 420 mm

41 Maße B/T/H: 5420 x 353 x 420 mm
Garderobenbank bestehend aus:
2 x Bank, 1960x353x420 mm
1 x Bank, 1500x353x420 mm / oder gleichwertig

Stück

01.01.06.03 Materialschrank

Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Korpus mit verdeckten Stellfüßen im Sockel (Sockelhöhe 75 mm). Seitenwände mit Lochreihenbohrungen für die Höhenverstellung der Einlegeböden im Raster von 25 mm.
Drehtüren aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten Klasse E1, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, Farbe nach Wahl der B.L., laut Musterkatalog, mit angeleimter (KU) Kunststoff-Sicherheitskante farbgleich, 1,5 mm stark. Fronten mit Drehstangen-Zylinderschlösser mit Einheitsschließung, nach Schließplan oder Hauptschließanlage, nach Wahl der D.L. Fronten mit Metallbügelgriff. Drehtüren mit 3 Ganzmetallbänder 270° öffnend. Rückwand 8 mm stark, ringsum eingenetet und verleimt.
Fachböden aus Stahlblech, epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbe weiß.
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, mit Auszugssicherung.

01.01.06.03.a Materialschrank B/T/H: 1000 x 445 x 1970 mm

42 Maße B/T/H: 1000 x 445 x 1970 mm
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 4 höhenverstellbare Fachböden. oder gleichwertig

Stück

01.01.06.03.b Materialschrank B/T/H: 1200 x 445 x 1970 mm

43 Maße B/T/H: 1200 x 445 x 1970 mm
Schrank mit 2 Drehtüren, dahinter 4 höhenverstellbare Fachböden, oder gleichwertig

Stück

01.01.08 Beschilderung

01.01.08.01 Tür-Beschilderung für Räume

44 Maße B/H: 150 x 150 mm
Türschild für Wechselinformationen.
Rahmen und Rückwand aus Aluminium silber eloxiert, Abdeckfolie aus Plexiglas Stärke 1,5 mm.
Türschild bestehend aus 3 Teilen (Rahmen, Abdeckfolie und Befestigungsmaterial) für ein leicht austauschbares Schriftfeld – Schriftfeld wird in Rahmen eingesetzt und Abdeckfolie aus Plexiglas wird in Schlitzreihen eingeführt.
Ohne Beschriftung / oder gleichwertig

Stück

01.01.08.02 Beschilderung Stockwerk

45 Maße B/H: 600 x 150 mm
Ausführung wie vor. Oder gleichwertig

Stück

01.01.08.03 Hängeschild zweiseitig

46 Maße B/H: 600 x 150 mm
Hängeschild mit Rahmen und Rückwand aus Aluminium silber eloxiert, mit Abdeckfolie aus Plexiglas Stärke 1,5 mm.
Hängeschild zweiseitig, zur Montage an Decke mittels 2 Drahtseilen je 2 m lang und 1 mm stark. Oder gleichwertig

Stück

01.01.08.04 Wandbeschilderung

47 Maße H/B: 1194 x 846 mm Format DIN A0 Wandschild für Wechselinformationen. Rahmen und Rückwand aus Aluminium silber eloxiert, Abdeckfolie aus Plexiglas Stärke 4 mm, papierflexibel für Wechselinformationen. Ohne Beschriftung

Stück

01.01.08.05 Wandbeschilderung für Evakuierungsplan

48 Maße H/B: 420 x 300 mm Format DIN A3 Wandschild für Wechselinformationen. Rahmen und Rückwand aus Aluminium silber eloxiert, Abdeckfolie aus Plexiglas Stärke 4 mm, papierflexibel für Wechselinformationen. Ohne Beschriftung

Stück

02 Sicherheitskosten

02.01 Sicherheitskosten

02.01.01 Sicherheitskosten

02.01.01.01 Fertigteilmobilbauzaun mobil, für den ersten Monat oder Bruchteil

49 Fertigteilmobilbauzaun mobil, für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

lfm

02.01.01.02 Erste - Hilfe - Ausrüstung

50 Anschaffungskosten für Erste - Hilfe - Koffer samt aller medizinischen Ausrüstungen sowie der notwendigen Medikamente wie laut geltender Gesetzgebung:
(Position und Preis - Preisverzeichnis Autonome Provinz Trient 2012)

Stück

02.01.01.03 Kleingerüste

51 Kleingerüstes der Größe 1.00x1.80/2.00 m in voll funktionstauglichem Zustand samt Arbeitsgerüst oben und dazugehöriger Unterbrücke, die mit Fußbrett versehen sind, vorschriftsmäßigen Geländern und Gerüsten mit Falltüren und Zugangsleitern, inbegriffen die gewissenhafte Einhaltung aller Vorschriften über Unfallverhütung auf Baustellen, des Harmonisierungsdokuments UNI HD 1000. Inbegriffen Wartung und Überprüfung, Gemäß Sicherheits- und Koordinierungsplan. Für die gesamte Bauzeit. Höhe bis zu 10,00 m.
(Position und Preis - Preisverzeichnis Autonome Provinz Trient 2012)

Tage

02.01.01.04 Arbeitsüberschneidungen

52 Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, welche durch Arbeitsüberschneidungen entstehen. Sie enthalten Absperrungen, Absturzsicherungen, PSA und andere erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich Anlieferung, Abtransport, Anbringen und Abtragen, Instandhaltung, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.

Pauschal
