

**Die folgenden Positionen des Leistungsverzeichnisses Langtext werden spezifiziert bzw. ersetzt:
Le seguenti posizioni del capitolato testo lungo vengono specificate e sostituite:**

85.05.10.10.*

Bituminöses Mischgut mit modifiziertem Bindemittel für Verschleißschichten, im Heißmischverfahren in geeigneten Mischanlagen hergestellt, bestehend aus polymermodifiziertem Bitumen, Gesteinskörnung und Zusatzstoffen, Mengen und Verfahren wie in den technischen Richtlinien FSV beschrieben.

85.05.10.10.*

Conglomerato bituminoso con bitume modificato per strato d'usura confezionato a caldo in impianti idonei, costituito da bitume modificato con polimeri, aggregati lapidei ed additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche del capitolato Austriaco FSV.

85.05.10.10.C*

Bituminöses Mischgut PA16P3 für Drainschicht

Bituminöses Mischgut PA 16 - offenporiger Asphalt - Drainschicht (0/16), im Heißmischverfahren in geeigneten Mischanlagen hergestellt, bestehend aus polymermodifiziertem Bitumen, Gesteinskörnung und Zuschlagstoffen, Mengen und Verfahren wie in den technischen Richtlinien FSV für bituminöse Beläge beschrieben (siehe 84_RVS_PA D P3_Eisplatz aussen_180702). Für die außen liegenden Eisfläche.

je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut

85.05.10.10.C*

Conglomerato bituminoso PA16P3 per strato drenante

Conglomerato bituminoso PA16 - DRENANTE (0/16), confezionato a caldo in impianti idonei, costituito da bitume modificato con polimeri, aggregati lapidei ed additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche del capitolato Austriaco FSV (vedi 84_RVS_PA D P3_Eisplatz aussen_180702). Per il campo da ghiaccio esterno.

per ogni m2 e ogni cm di spessore finito

85.05.10.10.D

Bituminöses Mischgut PA11P3 für Drainschicht

Bituminöses Mischgut PA 11 - offenporiger Asphalt - Drainschicht (0/11), im Heißmischverfahren in geeigneten Mischanlagen hergestellt, bestehend aus polymermodifiziertem Bitumen, Gesteinskörnung und Zuschlagstoffen, Mengen und Verfahren wie in den technischen Richtlinien FSV für bituminöse Beläge beschrieben (siehe 84_RVS_PA D P3_Eisplatz aussen_180702). Für die außen liegenden Eisfläche.

je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut

85.05.10.10.D

Conglomerato bituminoso PA11P3 per strato drenante

Conglomerato bituminoso PA11 - DRENANTE (0/11), confezionato a caldo in impianti idonei, costituito da bitume modificato con polimeri, aggregati lapidei ed additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche del capitolato Austriaco FSV (vedi 84_RVS_PA D P3_Eisplatz aussen_180702). Per il campo da ghiaccio esterno.

per ogni m2 e ogni cm di spessore finito

Conglomerato bituminoso riciclato a freddo per la formazione di strati di base, confezionata in sito o in impianti idonei (fissi o mobili), costituita dal conglomerato bituminoso preesistente, eventuali inerti di integrazione, emulsione di bitume modificato, acqua, cemento ed eventuali additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle direttive tecniche per pavimentazioni bituminose.